

# 主动防护网施工要些什么材料

产品名称	主动防护网施工要些什么材料
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动防护网施工要些什么材料，【丰富的施工经验】边坡防护一般是有浆砌石护坡，边坡防护网以及植被护坡，浆砌石护坡作为传统的护坡方式，以其较为复杂的安装方式逐渐被边坡防护网取代，边坡防护网安装较为简单，还不影响种植植物，是目前比较好的护坡方式。

主动防护网施工要些什么材料，【丰富的施工经验】中空锚杆呢，是需要用将锚杆主体打入山体当中，锚杆的主体呢是空心的，当打入进山体后还要在空心里面灌注石灰岩浆，起到一个固定的作用。那么为什么会有用到这种中空锚杆呢，是因为一些土质的山体，不容易成孔，使用这种锚杆就可以让土跟水泥结合在一起。所以一些土质的山坡如果想安装边坡防护网的话，就要使用中空锚杆。

鸡心环，卡扣为部件组合到一起的。这种锚杆韧性比较好，张力比较强，可以让其主体在山体里面更加牢固。使用的办法呢也很简单，就让用空压机在山体打一个大概2米左右深，直径在20cm长的一个窟窿。然后呢把锚杆放到里面，用石灰灌缝。后呢把鸡心环露在山坡表面，用来连接支撑绳或者拉绳。

柔性防护网的主要使用的原材料就是钢丝绳，而决定钢丝绳的价格呢，又是盘条的价格。钢丝绳锚杆所以大家平时关注一下盘条的价格的涨幅。是由双16mm 的钢丝绳为主体就知道了这个柔性防护网的市场价会不会大涨或是大跌了。

ns全称是safety netting msystem，这种形式的防护网呢是七八十年前从欧洲引入到国内的。这种产品一进入到国内，就受到了热烈的欢迎。因为sns防护网安装简单，产品价格低，产品质量过硬。

系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件。

绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑

制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。适应任何坡面地形，特别是破碎的山体。工程安装快捷易用。通过人工植草、植物绿化、保持土体、岩石的稳固、安全环境。