

水磨石密封固化地坪 德宏密封固化地坪 梦飞密封固化地坪

产品名称	水磨石密封固化地坪 德宏密封固化地坪 梦飞密封固化地坪
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

产品详情

密封固化剂主要能增强地面的表面硬度和耐磨性能；提高混凝土地面的抗压强度；紧缩混凝土毛细孔，有效抑制外界污染物进入混凝土；能抵抗氯化物及其他化学物质的侵蚀；和基层混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体；密封混凝土，增强其密度；有较高的抗渗性和抵御油脂的性能；处理后的地面会出现大理石般的光泽，使用越久光洁度越好。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，水磨石密封固化地坪，确保施工效率。

水泥密封固化剂简介

水泥密封固化剂主要是增加地面的强度和硬度，控制地面不起砂不起尘，防止化学物质侵蚀，抗风化的作用。水泥密封固化剂正欧系列企业是研制和生产新型化学建材并提供相应工程服务的专业公司。抗渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到持久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响能有效阻止氯离子的通过测试表明经处理过的地面，德宏密封固化地坪，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。环保：水泥密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色无臭、没毒不燃，能使混凝土坚固和防尘；能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

密封固化剂使用年限

- 1.基础层为混凝土：正常使用12年以上。
- 2.基础层为商业耐磨地坪：正常使用20年以上。

密封固化剂技术指标

外观：无色透明液体

硬度耐磨度：20分钟以后增加45%，密封固化剂地坪价格，反应完全后提高2-10倍。

渗透性：48小时后处理试样渗透性为0.43%，密封固化地坪施工，50天后为1.14%。养护：将施工后地域隔离，在最重要的24小时渗透固化过程中，经过处理的基础层比未经处理的基础层保水能力大98%。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

水磨石密封固化地坪-德宏密封固化地坪-梦飞密封固化地坪由云南梦飞装饰工程有限公司提供。云南梦飞装饰工程有限公司（www.ynmengfei.com）是云南昆明,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在梦飞装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创梦飞装饰更加美好的未来。