

力拓空调设备 合肥建筑楼消防排烟风机

产品名称	力拓空调设备 合肥建筑楼消防排烟风机
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

产品详情

排烟风机安装要求：

- (1)按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为得到高1效率，建筑楼消防排烟风机价格，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
- (2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全
- (3)联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。
- (4)安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。

如何做好消防排烟风机的保养工作

- 一、根据使用的具体情况定期清除消防排烟风机内部，尤其是叶片处的积灰和污垢，建筑楼消防排烟风机厂家，并防止锈蚀。
- 二、消防排烟风机运转中经常检查轴承温度是不是正常，建筑楼消防排烟风机生产厂家，轴承温升应小于四十摄氏度。
- 三、消防排烟风机轴承箱内润滑油，除在机修时更换外，在正常情况下须半年左右更换一次。
- 四、为确保人身安全，消防排烟风机的维护必须在停车时进行。
- 五、在消防排烟风机的开车、停车、或运转时，合肥建筑楼消防排烟风机，如发现有不正常情况，应立即进行检修。

消防高温排烟风机以其突出特性得以广泛应用

1、耐高温、强度高

该消防高温排烟风机排放高温气体，设有专门的电机冷却系统，可在高温下连续运行。

2、结构合理，构造简单：消防高温排烟风机有5个主要部件组成：1、叶轮;2、电机、3、内循环叶轮;4、导叶、内筒、导流管筒;5、外壳。由于采用了组合式便于拆装和维修。

以上是力拓为大家介绍产品的相关信息，如果大家还有产品的需要请于我们厂家直接联系。力拓致力为您服务！

力拓空调设备-合肥建筑楼消防排烟风机由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司（www.dzfjsb.com）是从事“柜式离心风机箱,玻璃钢轴流屋顶风机,屋顶排烟风机,消防排烟风”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.dzltfj.com）还是从事山东混流风机，消防混流风机，低噪声混流风机的厂家，欢迎来电咨询。