

更衣室水池定制 更衣室水池 苏州金特瑞机电工程2

产品名称	更衣室水池定制 更衣室水池 苏州金特瑞机电工程2
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

洁净室中洁净度是指空气环境中空气所含尘埃量多少的程度。在一般的情况下，是指单位体积的空气中所含大于等于某一粒径粒子的数量。含尘量高则洁净度低，含尘量低则洁净度高。那么净化车间对于洁净度有什么要求呢？

净化车间洁净室要获得良好的洁净效果，不仅要着重采取合理的空调净化措施，而且也要求工艺、建筑及其他专业采取相应的措施:不仅仅要有合理的设计，而且还要精心的符合规范的施工安装，以及正确的使用洁净室和科学的维护管理。实际上，不同专业之间很难做到理想地配合，而且设计者很难把握施工安装质量以及使用和管理情况，尤其后者。就洁净室净化措施而言，许多设计者，或者还有施工方，往往对其必要条件未予足够重视，造成洁净效果不理想。

洁净度等级标准ISO14644根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度的等级，并且仅考虑粒径限制（低限）在 $0.1\mu\text{m}$ ~ $5.0\mu\text{m}$ 范围内呈累计分布的粒子群。

根据粒子径，可以划分为常规粒子（ $0.1\mu\text{m}$ ~ $5.0\mu\text{m}$ ），超微粒子（ $<0.1\mu\text{m}$ ）和宏粒子（ $>5.0\mu\text{m}$ ）

无尘车间之构成结构无尘车间主要由以下系统构成:空气净化系统、消防系统、人流物流系统、工艺管道系统、动力系统、照明系统以及维护结构及静电地面处理等系统。空调净化系统工程包含整个设备、器材的配套和建筑安装。

净化原理：1气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高1效净化风口 吹入房间 带走尘埃细1菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

苏州洁净室工程卫生设施

1、洗手、消毒。苏州洁净室工程洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。配备冷热水混合器，更衣室水池供应商，非手动式开关，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个。洗手设施还应包括干手设备。根据生产需要，应配备消毒手套，同时还应配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂

、消毒液等。生产车间进口，必要时还应设有工作靴鞋消毒池。消毒池壁内侧与墙体呈45坡形，其尺寸务使工作人员必须通过消毒池才能进入为目的。

2、更衣室。设储衣柜、鞋架，衣柜之间要保持一定距离，更衣室水池定做，离地面20cm以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜。更衣室还应备有穿衣镜供工作人员自检用。

3、淋浴室。苏州洁净室工程淋浴室可分散或集中设置。淋浴室应设置天窗或通风排气孔和采暖设备。

4、厕所。苏州洁净室工程厕所设置应有利生产和卫生，其数量和便池坑位应根据生产需要和人员情况适当设置。设置在车间外侧，更衣室水池定制，一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，更衣室水池，不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。设置坑式厕所时，应距生产车间25m以上，并应便于清扫、保洁、防蚊、防蝇设施。

更衣室水池定制-更衣室水池-苏州金特瑞机电工程2由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。“机电工程；净化工程；净化产品；”就选苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com），公司位于：吴江区金家坝社区金周公路2788号，多年来，金特瑞机电坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金特瑞机电期待成为您的长期合作伙伴！