

内蒙古不锈钢齿轮计量泵 鲁巨机械优质商家

产品名称	内蒙古不锈钢齿轮计量泵 鲁巨机械优质商家
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

齿轮计量泵拆卸与安装您需要注意的六点：

- 1、对齿轮计量泵的拆、装时要注意按原套进行，不要混乱或互相调换零件。
- 2、对于新泵或者是锻烧过的泵，其在组装前都必须逐个别零件在纯净中清洗干净，待完全挥发后再进行组装（有效的保证计量泵清洁）。
- 3、拆、装齿轮计量泵的工作环境及工作台要做到清洁整齐，不锈钢齿轮计量泵厂家，防止杂物、金属屑等进入泵内，影响计量齿轮泵的精度及意外的损坏泵零件。
- 4、组装齿轮计量泵过程中，可先将各零件套装，然后将两个定位销压入并紧螺钉。
- 5、拆、装维修齿轮计量泵时，计量泵宜平放，不锈钢齿轮计量泵品牌，但要注意操作水平搬动，不锈钢齿轮计量泵型号，轻搬轻放以保护泵的安装面，组装好的泵要侧向存放为宜。
- 6、计量齿轮泵装配前，必须仔细检查零件表面，是否带有划伤、毛刺、条痕等去除的方法是 800# 以上的细油石或天然油石磨去凸出的毛刺，在泵板平面上结的炭化物要用铸铁研磨平板加 1200# 以上的研磨剂轻轻磨掉。也可以用 800# 以上的细油石轻轻磨掉。

齿轮计量泵快速操作的说明

齿轮计量泵最早应用于国外的设备。跟着进口设备进入中国市场，经过这么多年的发展，优科的齿轮计量泵不论是从性能还是从加工精度上都可以和进口产品站在一条线上。那么大家对它有多少了解呢？下面和小编一起来看看吧。

- 1、接通电源，操控盘上将显示转速设定值。
- 2、如在操控盘上调控转速，可用 键改变数值的大小，启动时可在操控盘上通过 RUN 和 STOP 键直接操作。其他键基本不需使用。
- 3、如已安装远控开关，启动时接通远控开关，停上时断开远控开关或按操控盘上的 STOP 键。
- 4、如采用模拟信号调速，请接通信号源，并进行调节。齿轮计量泵操作注意事项。

鲁巨D系列高粘度齿轮计量泵

济南鲁巨机械D系列高粘度计量泵适于输送粘度比较高、不含颗粒形杂质的液体，具有输出压力高、输送介质粘度高、使用温度高、输入口可以为真空、转速调整方便、流量范围大的特点。材质耐温耐磨、耐腐蚀，有足够的强度和尺寸稳定性。

应用范围：

- 1.应用于聚合反应流程中，用来输送高粘度的熔体。
- 2.应用于熔体纺丝，用作增压泵。
- 3.应用于挤出机或注塑机上，提高挤出效率，降低挤出机的负载。
- 4.应用于传送树脂、熔融树脂，使熔体均匀，向模头建压。

工作原理：属于正位移泵，工作时依靠主、从动齿轮的相互啮合造成工作容积变化来输送熔体。工作容积由泵体、齿轮的齿槽及具有侧板功能的轴承套构成。当齿轮旋转时，熔体即进入吸入腔两齿轮的齿槽中，随着转动，熔体从两侧被带入排出腔，内蒙古不锈钢齿轮计量泵，齿轮再度啮合，使齿槽中的熔体被挤出排出腔，压送到出口管道。轴承不能使用通常的润滑油脂，以避免污染熔体，通常采用熔体自润滑。

内蒙古不锈钢齿轮计量泵-鲁巨机械优质商家由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）为客户提供“齿轮计量泵、液压同步马达、智能定量添加系统”等业务，公司拥有“鲁巨机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。