

# 阻燃烟道树脂胶泥 脱硫塔防腐施工

产品名称	阻燃烟道树脂胶泥 脱硫塔防腐施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

## 产品详情

### 阻燃烟道树脂胶泥 脱硫塔防腐施工

优异的防渗漏性和密封性等特点，使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐高温性能优异，能够广泛适用于烟气脱硫防腐要求高的场所，并可以根据防腐对象的具体工况，调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥，从而适应烟气脱硫防腐要求，大大降低工程成本。名称：SH 200/150玻璃鳞片胶泥。树脂类型：乙烯基树脂。特征：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑涂刷加工性能优良，主要用途：烟气脱硫装置、各种化工设备等，使用温度：液态：150 /120 气态：200 /150，标准涂层：2mm / 二到三遍完成，涂刷方法：刮板、抹子涂抹。性状：颜色-----白色、半透明或绿色、蓝色：施工时便于厚度控制，防止漏涂。比重-----1.4涂刷量-----实用值4.5kg /m<sup>2</sup>。保管于阴暗处，避免阳光直射涂料由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片和添加剂组成。本产品利用乙烯基酯树脂力学性能突出，具有优良的韧性和抗疲劳性。

玻璃鳞片是一种新型的防腐材料材料，它主要是制成涂料添加剂来使用，它的出现弥补了很多的普通涂料的不足。玻璃鳞片由于其本身的特殊质地就具备防腐功能，把它用在涂料中可以增加涂料的防腐性，

它可以和多种介质掺杂在一起，不会发生反作用，可以很好的融合在其中，发挥它的作用。在过去就备受重视的防腐材料发展到现在依然受到了关注，而在新型产品不断出现的现代社会，玻璃鳞片作为众多的新型防腐材料中的一种受到的支持与肯定大过于其他的产品，现在以包含玻璃鳞片的产品在石油、设备、贮罐、海洋石油平台、船舶、化工管道、污水池等领域应用非常的广。

### 阻燃烟道树脂胶泥 脱硫塔防腐施工

高渗透性型：和玻璃钢相比，它的突出优点就是抗渗透性能优异，抗渗透约为玻璃钢的20倍；衬里内残余应力，玻璃鳞片在树脂内分布是不连续的，避免了玻璃钢破坏时的大片脱落。高粘结强度：和橡胶里衬相比，玻璃鳞片树脂里衬的线膨胀系数更接近钢的，它更能承受设备使用过程中的温度急变，粘度强度远高于橡胶里的。施工方便：玻璃鳞片树脂里衬施工方便，可常温固化。采用真空搅拌，消除了气泡，而且对缺陷部位极易修补，施工质量容易保证。

### 适用范围

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于各种酸碱介质的防腐，其高使用温度为110℃。环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的最理想选材。