

# 脱硫塔乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内衬防腐施工

产品名称	脱硫塔乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内衬防腐施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

## 产品详情

### 脱硫塔乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内衬防腐施工

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于各种酸碱介质的防腐，其高使用温度为110 。环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的最理想选材。

#### 使用方法

准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。用手工刮刀刮镗成1-2mm(每道)的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，最后用漆罩面1至2道。

2、混合I 混合后的涂料有效期8小时，请根据施工进度安排使用。涂装作业前，应去除基体表面的油污、残锈、氧化皮等。通过使用硅烷偶联剂对C-玻璃鳞片表面进行正确处理，可在无机玻璃（C-玻璃鳞片）和有机物质（树脂）的界面之间架起“分子桥”，把两种性质悬殊的材料牢固的连接在一起，因此，硅烷偶联剂质量的好坏和处理方法是否得当，对玻璃鳞片防腐涂料的性能和涂层施工质量有直接影响。脱硫塔乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟道内衬防腐施工玻璃鳞片防腐的优点：1、受介质、气体、水蒸汽的渗入远小于普通的玻璃钢。不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分散、鼓泡、剥离等物理破坏。2、硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小，热膨胀系数也小，故粘结强度不会因热胀而衰减，热稳定性好。3、耐磨性和对擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小。4、修复性好。使用几年后，破坏处只需要简单处理，即可修复。5、对防护面适应性强，尤其适合于复杂表面的防腐。6、施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好，且现场配

料方便，可室温固化及热固化。[轩扬防腐涂料厂生产的防腐玻璃鳞片胶泥等级可达A级，是一种适用于脱硫塔 吸收塔 烟囱 污水池防腐的新型产品！

3. 2. 配料：根据施工用量，将A、B组份混合，搅拌器必须干燥，清洁。 3. 涂抹：将混合料用橡胶或塑料板均匀涂刮，要求厚度一致。厚度一般为1.5-2.5mm，分3-4次涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后进行。 4. 参考用量：每毫米厚的涂膜，涂料使用量约1.3~1.5kg/m<sup>2</sup>. 5. 施工注意事项

- 1、混凝土必须达到养护期，施工温度宜在5~35 ；
- 2、A、B组份混合后，应尽快使用完，时间不宜超过20分钟；
- 3、涂膜未实干前，严禁在防水层行走，并注意保护不被损伤；
- 4、开桶后未用完的A、B料组份应立即将盖子盖严，否则较长时间直接接触空气容易发生自聚。