

青岛海越 双膜储气柜 提供选型方案 售后服务跟踪

产品名称	青岛海越 双膜储气柜 提供选型方案 售后服务跟踪
公司名称	青岛海越膜结构工程有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	海越:青岛海越 型号:HY5000 规格:5000
公司地址	青岛市李沧区九水路杨家上流社区106号
联系电话	18906399700 16678606502

产品详情

价格面议

设备组成：

底膜、内膜和外膜是根据各种不同形状规格使用专用充气膜软件设计，然后使用大型热合机在防尘车间加工而成。大型设备将分开的膜片热合成整体保证了热和缝气密性的高要求，同时也使热缝的寿命与材料相同，保证了耐久性。

双膜沼气储气柜的底膜主要用于密封基础防止气体从基础流走，内膜为球形的一部分跟底膜连接形成一个空间用于储存气体。外膜为一个比内膜稍微大一些的同形状的球形组成，边界与内膜及底膜的边界连接，在内外膜中间形成一个空间，这个空间作为调压室装调压空气。利用气泵注入空气或者放出空气从而进行调压和稳定外膜结构。

外型为3/4球体或半球体，由钢轨固定于水泥基座上。主体由特殊加工聚酯材质制成，罐体由外膜、内膜、底膜及附属设备组成，内膜具有腐蚀及各种微生物的能力，高度防火并符合德国相关产品标准。内膜与底膜之间形成一个容量可变的气密空间用作储存沼气，外膜构成储存柜的球状外型，作为保护内膜和形成挤压内膜的压力空间，具有防紫外线和保护内膜的作用的同时具有自洁功能。

1.内膜材质：1.2MM高强聚酯纤维夹网布

宽度(CM)

网布组织

重量 (± 3%)

拉伸强度 (N/3cm)

撕裂强度 (N)

粘合力 (N)

耐高温性能T

阻燃(级)

耐刺穿 (N)

承压能力 (KPA)

152

1000D*20*20

960 gsm

2400/2300

200/250

105

-30 ~ 70

M1

950

40

2.外膜材质：1.2MM专用膜材

耐高温性能度

2000D*15*15

5400/5000

480/450

80