

挤塑板公司 挤塑板 安特佳【专业务实】

产品名称	挤塑板公司 挤塑板 安特佳【专业务实】
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

产品详情

挤塑板作为一种新型的墙体保温材料，在使用中受到很多的人的关注。对于挤塑板有密切关系的不仅仅是一些建筑商人，还有很多的普通家庭也在密切的关注着挤塑板的作用和挤塑板价格。挤塑板现已在现代生活常常运用，是人们生活中必备的装修材料，挤塑板有两种：一种是选用新原料制作的原生料挤塑板，还有一种是选用废旧塑料收回后制作的再生料挤塑板，因为原生料挤塑板的价钱很高并且制作合格挤塑板的出产设备十分贵重。

挤塑板是一种新型的绿色环保型保温材料，挤塑板生产厂家，具有高抗压性、保温隔热性，防潮性以及防腐性的特点，因而现在很多家装都会选用挤塑板，挤塑板多少钱一平方，但是在粘贴挤塑板的时候，需要注意以下要点：

- 一、施工前，应该编制挤塑板的排版图，以达到节约材料，加快施工速度的目的。
- 二、规定某一基面处理完成的楼层作为样板层进行样板层施工。
- 三、用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上，速度要快。
- 四、按照事先排好的尺寸切割挤塑板，从拐角处垂直错缝连接，要求拐处沿建筑物全高顺直、完整。
- 五、用抹子在每块挤塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆，要求从边缘向中间逐渐加厚。
- 六、粘贴挤塑板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，施工时控制板间缝隙不得大于2mm。
- 七、挤塑板按照上述要求贴墙后，用2m靠尺反复压平，保证其平整度及粘结牢固。

八、在门窗洞口部位的挤塑板，不允许用碎板拼凑，需用整幅板切割。

九、挤塑板应粘贴牢固，不得有空鼓和松动。

十、为防止外墙漏水，要求窗洞口四周侧壁挤塑板与副框间留通槽。

十一、在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题。

挤塑板优异的抗水和防潮性。该板具有紧密的闭孔结构。结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙。因此吸水率极低即使长时间浸泡水中仍维持不变，有着很好的防潮和防渗透性能。挤塑板高强度的抗压性。绿羽挤塑板由于发泡结构紧密相连，且空间无缝隙，挤塑板，所以抗压强度高，挤塑板公司，可用做泊车平台，机场跑道，高速公路等领域。用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。

挤塑板公司-挤塑板-安特佳【专业务实】(查看)由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。沈阳巨鹏保温材料有限公司(www.syjupeng.cn)为客户提供“挤塑板,酚醛板,苯板,岩棉板,胶泥”等业务,公司拥有“安特佳,巨鹏”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业,在辽宁 沈阳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李经理。同时本公司(www.syfqb.com)还是从事沈阳外墙酚醛板,沈阳保温酚醛板,沈阳酚醛板的厂家,欢迎来电咨询。