

# 聚氨酯清扫器厂家 欧科机械 聚氨酯清扫器

产品名称	聚氨酯清扫器厂家 欧科机械 聚氨酯清扫器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### h型聚氨酯清扫器

清扫器系统中应用广泛的一级清扫器，聚氨酯刮板清扫器，因为安装在机头滚筒的正面位置，故常常被称为H型一级清扫器或第一道清扫器。其作用主要是清除附着在皮带表面的大部分残留物料。

一级清扫器采用聚氨酯材料，具有耐磨损、耐腐蚀、耐水解、不伤皮带、不黏料、寿命长等特点。清扫器采用分体或整体螺栓安装方式，方便用户客户快速更换聚氨酯。

聚氨酯清扫器皮带机清扫器合金清扫器H型清扫器P型清扫器输送机清扫器耐磨清扫器清扫器道清扫器第二道清扫器头道清扫器聚氨酯

聚氨酯清扫器是根据输送机市场需求和发展而诞生的新一代清扫器，其刀选择优质的聚氨酯材料及先进的生产工艺加工而成；

共有(GH、GP、GN、GO、GI)五种型号带宽(500mm—2200mm)百余种规格。

聚氨酯清扫器更具有高净度、不粘料、耐磨、耐油、耐腐蚀、不伤胶带、使用寿命长、且可自动补偿其磨损等特点。

**GH型聚氨酯清扫器：**适用于输送潮湿、有腐蚀性物料、高带速等输送

聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。

- 1、硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。
- 2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多。

- 3、耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 ( cm<sup>3</sup> ) /1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。
- 4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，聚氨酯清扫器厂家，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。
- 5、耐氧和臭氧性能好。
- 6、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。
- 7、具有良好的低温性能。
- 8、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10<sup>10</sup>戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。
- 9、具有良好的机械加工性能。（车、铣、磨、钻均可）

### 聚氨酯刮板H型PU刮刀聚氨酯清扫器

聚氨酯刮板，PU刮泥板，耐磨，耐酸碱，耐腐蚀刮泥板

本产品采用优质的聚氨酯材料和先进的生产工艺加工而成，具有耐磨、耐腐蚀、耐水解、不粘料、不伤胶带、使用寿命长等特点，彻底克服以往采用刮、铲、振等清理方法的弊端，不会产生清扫不彻底、刮伤和磨损皮带的现象。

产品优势：

- 1.刮料效果优异，能有效清除皮带上残留的尘粒或湿粘物料
- 2.优异的韧性、耐磨，并具有非常突出的耐水性、耐碱性和耐老化性
- 3.无跳动
- 4.刀座更换简易、快速
- 5.使用寿命长
- 6.可自动补偿磨损

产品应用：

广泛适用于化工、建材、粮食、制糖、制药、盐业、冶金、矿山、港口、电厂等使用带式输送机传输物料的行业，输送物料的粘附现象。

聚氨酯清扫器刮料效果优异：

聚氨酯清扫器采用聚氨酯复合材料，利用模具一体加硫成形，聚氨酯清扫器，面平整，直线度好，聚氨酯清扫器刮板厂家，低摩擦、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果。高分子聚氨酯清扫器注意事项安装前首先要检查工作面局部是否有破损，金属物加固及铁扣接头都不能安装。聚氨酯清扫器可有效清除残留皮带上之细粒、湿粘物料。预压式调压器确保与皮带的稳定接触压力。面由多块窄幅聚氨酯刮板组成，具有空形缓冲孔，对各种皮带都有良好跟随性。

无跳动之虞：与固定座采用鸠尾槽结合，并有消除余隙之顶紧装置。三层式组，具有可分离式固定座，可在料斗侧边抽换，安装或维修非常简便。刀座更换简易、快速：由落料斗侧边推行与而稳定之接触压力，必要时可再以微调。

聚氨酯清扫器使用寿命长：低而稳定的与皮带接触压力，不仅可保持优异的刮料效果，亦能有效地提高使用寿命。一般应可用1-3年，伤皮带。

聚氨酯清扫器厂家-欧科机械-聚氨酯清扫器由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。2) H型皮带机清扫器设计结构紧凑，配制合理，产品轻便、美观、易于操作。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司(www.sdokgk.com)为客户提供“打磨抛光机,地坪研磨机,铣刨机,挖掘机,压路机,抹光机凿毛机”等业务，公司拥有“欧科机械”等品牌。专注于路面机械等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：侯经理。同时本公司(www.ouke666.com)还是从事地坪抛光机价格，水牛机生产厂家，研磨抛光机厂家的厂家，欢迎来电咨询。