

南阳泰洁专注环保设备 南昌voc光氧催化设备设计

产品名称	南阳泰洁专注环保设备 南昌voc光氧催化设备设计
公司名称	南阳泰洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市宛城区溧河乡郭店村曹湾4组23号
联系电话	13262052771

产品详情

南阳泰洁环保有限公司是一家集科研开发、生产制造、技术服务、技术咨询为一体的科技型民营企业，技术力量雄厚，生产设备先进，公司全体员工热忱欢迎各界人士前来洽谈业务，共求发展，共创辉煌！

废气处理技术目前分为物理、化学、生物等三大类，一般可用单一技术或两种以上技术组合来完成单一臭气处理工作。常用的物理法是活性炭吸附或酸碱水洗喷淋，化学法是化学洗涤、焚化，南昌voc光氧催化设备公司，生物法则包括生物洗涤、植物液喷洒、生物滴滤、生物滤床等，而在物理法除臭技术上，又研发出了等离子体法除臭。而采用254nm波长+185 nm波长双波段高效紫外线灯来处理废气在近两年由国外传至国内，目前在国内也得到广泛应用。本质一是应用了紫外线灯UVD185纳米波段和O₂结合产生的O₃臭氧来氧化还原反应废气，二是利用185纳米短波紫外线的高能量来裂解有机废气，三是利用254纳米紫外线照射涂有TiO₂的媒介产生-OH来氧化有机废气。

南阳泰洁环保有限公司是一家集科研开发、生产制造、技术服务、技术咨询为一体的科技型民营企业，技术力量雄厚，生产设备先进，南昌voc光氧催化设备销售，公司全体员工热忱欢迎各界人士前来洽谈业务，共求发展，共创辉煌！

光氧催化废气处理设备日常维护，每个月应将等离子设备一级电极组件抽出来清洗一次，视污垢附着程度，南昌voc光氧催化设备，如果不太脏时可用高压水枪加家用洗洁精喷洗或者用热水加入家用洗洁精泡洗。如果积垢比较严重，则可用重度1:25的与热水混合溶液泡洗较快较。

清洗结束后应将电极架晾干进行中心校正后可装机使用。校正方法：将电极架如正常使用时放置，从电极架进气方向目测，每个电极单元的中心发射管是否在接管(外筒)中心，若目测偏移，可用直径10mm钢棒插入发射极进行调整，调整时切记不可用力过大过猛，应逐渐加大调整力度。

南阳泰洁环保有限公司是一家具有环保设备及仪器销售、安装、维护;金属结构、玻璃钢制品销售、安装;污水处理工程施工;工业有害气体治理施工;环保技术研发及咨询;环境监测专用仪器销售及维护的高科技专业环保企业。公司拥有一批实践经验丰富技术力量雄厚的专业团队，公司一直以来秉承“客户至上，用心服务，南昌voc光氧催化设备设计，合作共赢”的经营理念，欢迎新老客户，来电咨询！

2017年起，《排污许可证申请与核发技术规范-炼焦化学工业》将执行，该规范对焦化行业污染物排放提出了更高要求。如前所述，焦炉烟气中SO₂和NO_x达标排放的主要技术手段为末端脱硫脱硝治理，故本文将对比分析我国焦炉烟气现行脱硫脱硝技术工艺原理、硫硝脱除效率及各自技术优缺点，总结国内焦炉烟气脱硫脱硝技术应用存在的共性问题，以期为我国焦化行业脱硫脱硝技术的选择与优化提供参考。

南阳泰洁专注环保设备-南昌voc光氧催化设备设计由南阳泰洁环保科技有限公司提供。南阳泰洁环保科技有限公司（www.hntjhb.cn）是河南南阳,环保监测设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰洁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰洁更加美好的未来。