

PG321双组份聚硫密封胶保质期

产品名称	PG321双组份聚硫密封胶保质期
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:道路嵌缝胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫密封胶厂家：

双组份聚硫密封胶从原料,生产,加工一系列服务.找公司,PG321双组份聚硫密封胶采购批发,找双组份聚硫密封胶生产厂家,选公司！18703187870万经理

PG321双组份聚硫密封胶应用：

PG321双组份聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、

PG321双组份聚硫密封胶结构：

双组份聚硫密封胶一般是由多种成分组成的，包括聚硫橡胶、各种橡胶助剂以及填料等。双组份聚硫密封胶其中聚硫橡胶的分子量决定着聚硫密封胶的拉伸强度和大伸长率。橡胶的分子量越小，密封胶的拉伸强度就会增大，其伸长率就会越小，也就是我们通常说的低模量聚硫密封胶，相反，橡胶的分子量越大，密封胶的拉伸强度就会减小，其伸长率就会变大，也就是我们说的高模量聚硫密封胶。建筑物裂缝的修补恢复密封。

PG321双组份聚硫密封胶注意事项：

- 1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、施工前做小样试验。

PG321双组份聚硫密封胶类别：

PG321双组份聚硫密封胶是指随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。双组份聚硫密封胶通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料，配合滑石粉、白土、炭黑、和石棉等惰性填料，再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成。可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。

双组份聚硫密封胶破坏原因浅析：

- 1.双组份聚硫密封胶质量不符合相关标准的要求，或者满足标准要求但不能满足工程实际应用情况的要求；如长期在阳光下暴晒的密封胶需要加强其抗紫外线辐射能力；长期在污水或静水中浸泡的双组份聚硫密封胶需要进行抗霉菌处理，否则很容易引起密封胶的破坏。
- 2.由于双组份聚硫密封胶不可抗拒的外力作用造成的破坏，如利器刺穿、混凝土板块开裂等。
- 3.由于搅拌不均，双组份聚硫密封胶不能很好的固化造成的破坏。
- 4.由于界面没有清理干净，导致的大面积单面开裂。
- 5.由于涂胶深度不够引起的破坏。