

宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理

产品名称	宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:宝迪 型号:GFM-1500 规格:2V1500AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理

售后服务

- 1、专设客户服务中心，由专业技术人员负责产品售后服务工作。
- 2、耐心细致做好客户产品使用咨询，及时纠正客户的错误。
- 3、投诉处理：在4小时内响应客户投诉并提供解决方案。
- 4、对产品提供终身服务，在保修期内，因设计、工艺、制造产生的质量问题实行免费更换及维修服务，保修期外产品继续提供优良服务，维修产品只收取材料成本费。
- 5、长期向客户提供所购产品备品备件或替代件。
- 6、因客户使用不当所造成损失，我公司实现优质有偿服务。

7、常走访被服务过对象，进行客户满意度调查，建立并保持与客户的良好沟通，虚心接受客户监督，及时改进工作方法和方式，提高服务水平。不要把电池安装在靠近任何热源的位置。蓄电池工作原理及使用误区蓄电池是电池中的一种，它的作用是把有限的电能储存起来，在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。

目前UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,存在实际维修成本较高,一般正常使用的UPS,其电池实际使用寿命在5年左右。除成本之外,电池作为储能元件还有如下几点需要考虑: 宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理 需在适宜的环境温度中工作,影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验检测,电池在20~25℃下工作为宜,超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。 UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已设定为额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流不会出现过度放电。UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2~3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8h以上。 目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某只/某些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。 宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理 在使用电池的作为储能元件之前,UPS曾经使用飞轮作为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为飞轮式或旋转式不间断电源。飞轮式UPS由整流器、直流电动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。在电网供电的情况下,由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,发电机同时为负载供电。可节省占地空间。随着锂电池技术的发展,现今也有不少UPS选择配置锂电池,锂电池相较铅酸蓄电池而言,在储能密度、设备重量

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

宝迪蓄电池GFM-1500 2V1500AH批发代理