

不锈钢扣板报价源头好货

产品名称	不锈钢扣板报价源头好货
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

不锈钢扣板报价冲孔链板的冲孔形式分好多种，有圆孔，有长孔，如果想要达到更好的清洗、烘干效果，必须保证链板的开孔率才可以，食品清洗冲孔链板一般用于水果、蔬菜等食品类的清洗、加工、生产，首先材质一定要选用食品级不锈钢304材质，如果是冲圆孔，孔的大小由2mm-6mm不等，当然除了要开孔率的考量之外，冲孔直径的大小跟板的厚度是直接相关的，如果链板选用的太厚，那冲2mm的孔是不可能的，所以客户在采购之前要咨询我们专业的技术人员帮助选型，才能让产品的作用发挥到。

不锈钢扣板报价目前新型的冲孔形式为数控冲孔，数控冲孔是指运用计算机控制冲床在待加工的板材中冲出各种孔径。数控冲孔以其快捷、方便、准确度高、可控性强的优点，在不断的适应各种需求，日益取代传统手工操作的冲孔做法，现已得到了广泛的应用。食品清洗冲孔链板现已广泛的应用在了各种输送行业中，使不锈钢输送带的性能得到充分的发挥。

不锈钢扣板报价输送链板可进行水平，倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作。用输送链板选择的物料有哪些重要性？

不锈钢扣板报价输送的物料一般情况下，需考虑物料的特性、密度、粒度、有无油或化学药品等。物料是否带有腐蚀性、酸碱性等，这些都将影响输送链板的使用寿命。

一般输送带所能承受的拉力是有限的，如果物料比重较大，而输送链板不能承受设备运行时所产生的拉力，就容易将输送带拉断。这时对输送带的选择可以考虑选用多层带有钢丝绳芯的。

输送链板采用大节距滚针弯板链为输送介质，拖动金属面板作循环往复运行，链板输送线的速度可调。由于工作环境以及生产工艺的需要，该线体也可做成90°或180°转弯型的。

不锈钢扣板报价宁波客户定制输送链板规格：

名称：零件输送链板

材质：201

节距：50.8mm

支杆：8mm

板厚：3.0mm

冲孔：5mm

冲孔链板主要应用于零件的输送烘干，不锈钢扣板报价，因为零件较小，所以冲孔不能太大。长度可以根据客户要求定制。

现如今链板已经应用于各种输送行业，链板的材质，链条的节距，链板的宽度，都可以根据输送物品的体积重量来定制。

不锈钢扣板报价源头好货由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司（sanliboli.1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wczhkt.com）还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨询。

。