

南平铝箔 H18铝箔 昆山市禄之发电子科技

产品名称	南平铝箔 H18铝箔 昆山市禄之发电子科技
公司名称	昆山市禄之发电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市蓬朗镇蓬溪北路843号
联系电话	13405108532 13405108532

产品详情

铜箔车间废水来源

电解铜箔产生过程中铜箔的清洗水，即弱粗化、灰化和钝化工艺过程中的清洗水，废水中含有硫酸、铜、铬等重金属离子。生箔弱粗化灰化废水：废水主要是从生箔冲洗槽及弱粗化工序冲洗槽，镀锌冲洗槽出来的，H18铝箔，含重金属浓度较高，水量比较大。

重金属离子去除方法

电解法：电解法的原理是重金属离子在阴极表面得到电子而被还原为金属。

铜箔穿套管的现成生产加工铜箔穿套管的现成生产加工

铜箔穿套管在现行绕线工位常用工法：由绕线工位人员将预先裁切成长度的套管从容器中手工分取、将铜线中心对准套管中心、再将铜线穿过套管、然后将铜线线头缠于BOBBIN PIN脚后开始用CNC绕线机绕线；铜箔穿套管当绕好圈数并手工剪短铜线后，再次重复如前所述手工穿套管的手法；如此完成变压器中每一个需要穿套管的绕组的生产。

裸铜箔的主要参数和特性裸铜箔的主要参数和特性

裸铜箔用于电磁射线干扰有很好的佳屏蔽效果，南平铝箔，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途。以高纯度的铜箔为基材再覆以环保型的导电胶或者不导电胶而成的铜箔胶带，H24铝箔，产品导电性能良好，电子铝箔，检验参数如下：

材质：CU 99.98%

基材厚度：0.018mm-0.05mm

胶粘厚度：0.035mm

胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶）

特性：

- 1.超薄柔软
- 2.导电性佳
- 3.屏蔽效能高
- 4.不起毛边，易于加工
- 5.非电镀产品，符合环保趋势。

南平铝箔-H18铝箔-昆山市禄之发电子科技(推荐商家)由昆山市禄之发电子科技有限公司提供。昆山市禄之发电子科技有限公司（www.kslzfz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山市禄之发电子科技——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市蓬朗镇蓬溪北路843号，联系人：周彬彬。