保山反渗透膜|陶氏膜|DOW

产品名称	保山反渗透膜 陶氏膜 DOW
公司名称	云南名膜水处理设备有限公司
价格	1350.00/支
规格参数	品牌:名膜 型号:陶氏反渗透膜 发货地:云南昆明
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路316号中国有色金 属工业总公司昆明供销公司13幢1楼
联系电话	13678789144 18581535459

产品详情

保山反渗透膜|陶氏膜|DOW

保山反渗透膜简介:

反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10n间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。因此一种满意的反渗透膜应具当的渗透量或脱盐率。

保山反渗透膜特点:

- 1.高有效膜面积 , 在不提高运行通量的前提下 , 获得更高的产水量 ;
- 2.高脱盐率的FILMTEC膜是世界上清洗 pH 范围好宽 (pH 1 ~ 13) 的元件,能无机盐垢、有机物和微生物实现有效地清洗;
- 3.全自动、精确的制造技术,采用了缩短膜片长度,增加膜叶数的先进结构,降低了总体污染水平,好 大程度地提高了膜效率。

保山反渗透膜操作指南参考:

- 1.为了避免膜元件的损坏,在启动、停机、清洗或其他过程中,应避免压力或流量发生急剧的变化。在 启动过程中,我们建议按照下述方法从停止状态逐渐过渡到运行状态:
- 2.进水应逐渐升压,升压到正常运行状态的时间应不少于30-60秒。
- 3.进水流速也应逐渐增加,流速增加到规定值的时间应不少于15-20秒。
- 4.启动后第1小时内的产品水应该放掉不要。