

泳池恒温设备安装 茂名泳池恒温设备 卡迪依泳池设备

产品名称	泳池恒温设备安装 茂名泳池恒温设备 卡迪依泳池设备
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

顺流式水循环方式技术特点：

- 1、循环水量由池底的回水口将使用过的池水，经循环水泵抽出送入过滤器除去回水中颗粒状及胶质状杂质，降低池水浑浊度，并对其进行消毒的杀菌，加热后再由设在池子两端壁或两侧壁池水水面下0.5~1.0m的给水口送入池子内，完成循环供给。
- 2、如给水口设在池子墙壁上，应选择位于分道水线正下方的端壁安设;给水口如设在侧壁上，其间距宜3.0m，且距池子池端不超过1.5m。
- 3、回水口不得少于2个，泳池恒温设备供应商，位置应满足各个给水口至回水口水流流程基本一致;回水口格栅缝隙的水流速度不得大于0.2m/s;回水口接管采用并联设置，回水口与泄水口不可合用。
- 4、此种循环方式适用于露天池子、公共池子及水上游乐园。
- 5、顺流式池水循环方式给水口下面的池底处易产生死水区，池底较易沉积污物。
- 6、吸污系统由池底吸污器、吸污接口、吸污管道、吸污水泵或循环水泵及过滤器组成。
- 7、吸污接口应设在泳池侧壁上并位于池子水面下0.5~0.6m。吸污接口与连接管采用管接头丝扣或专用胶粘剂粘接。

以休闲为主的私人游泳池：在它的形状计划上应呈天然的曲线，外形要足够特别与雅观。这类的泳池对四周情况的景观要求比较高，不妨在泳池周边设计天台、花圃等休闲地，不仅能够美化泳池，茂名泳池恒温设备，还能够添加休闲文娱项目，丰富我们的休闲项目。

以健身为主的私人游泳池：在形状计划上应以狭长为主，假如空间受限也可计划为正方形，尽量扩大泳池的面积，预留充足的游泳空间。风格应以简单、实用为主。

注意事项：私人泳池不宜设计为比赛泳池，泳池恒温设备安装，泳池岸边应设计为圆角，铺设防滑地板，泳池恒温设备厂家，防止不测滑倒、磕碰对身材形成损伤。家里有小孩的话建议将泳池分为儿童区和大人区，适当加入个性的小隔断，丰富泳池的造型。

泳池设备厂保证水质质量方法：

游泳池水中的悬浮物过多会使水质变浑浊，大部分的游泳池都使用聚合氯化铝作为絮凝剂，按每立方米水5-10g投放，投放后保持池水循环半小时，使其水中出现矾花后，还要静止6-8个小时才能完成沉淀过程，之后还要人工吸污。

为什么叫无边际泳池，这里的无边际泳池又和传统意义上的“无边际泳池”不一样了。这里的是采用逆流方式来达到无限畅游的目的，它配备的层流推进器每分钟可产生0-16667L的推水量，其大水流量是一般逆流训练器的20倍左右，水流可以进行调节，您可以根据自己需要选择合适的水流速度的无边际泳池。无边际泳池是一款可以真正游泳的产品，它是别墅泳池的之选！

泳池恒温设备安装-茂名泳池恒温设备-卡迪依泳池设备(查看)由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司(www.gxkdn.com)是从事“南宁泳池设备,南宁游泳池设备,广西泳池设备,南宁泳池安装”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:管经理。同时本公司(www.gxkdn.com)还是从事广西泳池设备,南宁泳池安装,广西泳池循环系统的厂家,欢迎来电咨询。