

新立链条链轮 08B不锈钢链条 不锈钢链条

产品名称	新立链条链轮 08B不锈钢链条 不锈钢链条
公司名称	宁津新立链条链轮厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县西外环
联系电话	13685340402

产品详情

1. 链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，允许偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时，允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

2. 起重链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损；太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2%-3%。

3. 新的起重链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

山东宁津新立链条链轮厂是一家以生产链条为主的专业化中型私营企业是我国食品、玻璃、化纤、电子等机械配件的链条厂家。努力提高产品质量、降低产品成本，不断为广大客户提供高品质、低价位的优质产品。

链条在出厂前必须渗防锈润滑油，为了防止运输保管时滴油流失，6分不锈钢链条，往往在润滑油中加入稠化剂，一般各制造厂家都自行调制，本文作者使用过的一种调和

方案实践证明其防锈润滑性能较好。滴点不低于65

C°，其配比为纯石蜡15%、纯凡士林35%、纯机械油50%，渗油温度为130 C°—150

C°。用户购买后可直接使用。

新立链条公司占地10000多米。技术力量雄厚，设备齐全，单排不锈钢链条，工艺先进，检测精湛，拥有高速冲床，热处理网带，300kn拉力试验机等先进生产设备和检验仪器百余台。具有年生产链条6000多吨的生产能力。

公司主要产品有A，B系列精密滚子链及传动链条，板式链条，工业链条，双节距链条，不锈钢链条，非标链条，08B不锈钢链条，弯板链条，摩托车链条，农机链条，并可根据客户要求设计制造等多种非标链。

新立链条链轮(图)-08B不锈钢链条-不锈钢链条由宁津新立链条链轮厂提供。宁津新立链条链轮厂（www.lianlun66.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！