

## pn-300遇水膨胀止水条的优点

产品名称	pn-300遇水膨胀止水条的优点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	类型:膨胀止水胶条 型号:PN腻子型 规格:20*20mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

pn遇水膨胀止水条产品性能优缺点对比：

pn遇水膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。pn遇水膨胀止水条常用规格尺寸一般多为20mm\*30mm。pn遇水膨胀止水条优点介绍：施工方便，pn遇水膨胀止水条价格便宜。18703187870万经理

pn遇水膨胀止水条缺点分析：

pn遇水膨胀止水条的缺点就是止水效果没有橡胶止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多。

- 1、钢筋密不好放置；
- 2、pn遇水膨胀止水条存放时间过长，吸潮膨胀，影响效果；
- 3、pn遇水膨胀止水条施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。
- 4、pn遇水膨胀止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位。施工单位为了方便，往往喜欢用pn遇水膨胀止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。

pn遇水膨胀止水条适用范围：

可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。

pn遇水膨胀止水条包装规格：

遇水膨胀止水条又称pn遇水膨胀止水条，是一种“以水止水”的高品质的防水材料，pn遇水膨胀止水条型号众多，具体型号有：10\*20mm、10\*10mm、20\*20mm、20\*30mm、30\*30mm、20\*40mm、30\*40mm、40\*40mm、30\*50mm、40\*40mm、50\*50mm，其中又以20\*30mm的应用较多。下面我们说一下常用型号的pn遇水膨胀止水条每箱可以装多少米：

10mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；

20mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；

30mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装15米；

30mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装10米；

50mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装6米；

30mm\*40mm的橡胶止水条每箱可以装12米；

pn遇水膨胀止水条又分为腻子型橡胶止水条和制品型橡胶止水条两种，其中腻子型pn遇水膨胀止水条因为防水性能不错，pn遇水膨胀止水条价格低廉而深受用户青睐；总体比较的话，制品型橡胶止水条的用量要相对少很多，这和制品型橡胶止水条昂贵的价格或许有一定的关系。