

低湿型恒温恒湿试验箱,低温恒温恒湿箱,恒定湿热箱

产品名称	低湿型恒温恒湿试验箱,低温恒温恒湿箱,恒定湿热箱
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:宝源通 型号:PRO-TEST 材质:SUS
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

产品详情

品牌	宝源通	型号	PRO-TEST
材质	SUS	温度范围	-70~150 ()
湿度范围	± 2.0% (RH)	工作室尺寸	079188112928 (mm)
电源	380V	适用范围	超低湿恒温恒湿机，除了可仿真产品在一般气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、结露试验)..等，去检测产品本身的适应能力与特性是否改变，以

超低湿恒温恒湿机，除了可仿真产品在一般气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、结露试验)..等，去检测产品本身的适应能力与特性是否改变，以及针对产品在(低温低湿、高温低湿、高温高湿降到低温低湿..等)环境下是否会发生龟裂、破损，另外在低湿环境中的空气静电量是一般环境的30倍以上，据统计，半导体破坏率：59%是由静电所引起的。需符合国际性规范之要求(iec、jis、gb、mil...)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)

设备特点

湿度效应可以达到15 /5%rh效能，除湿速度快

同容积在承受较大存放区域和负载发热量

采用美国sporlan公司新型pwm冷控制技术实现低温节能运行

防止静电降耗能力强，达到同行业中性能最佳状态

通信配置rs232接口和usb储存下载功能

机台多处报警监测，配置无线远程报警功能

最安全的水路系统和再生用水环循系统

5%rh : 20 /5%rh、 50 /5%rh

7%rh : 40 /7%rh

10%rh : 10 /10%rh、 15 /10%rh、 25 /10%rh、 30 /10%rh、 55 /10%rh

15%rh : 10 /15%rh

20%rh : 20 /20%rh

应用标准

1.gb10596-89高低温试验箱条件

2.gb2423.2-89 低温试验aa、 ab

3.gb/t2423.3-93恒定湿热试验。