

江西冷热冲击箱/冷热冲击试验箱

产品名称	江西冷热冲击箱/冷热冲击试验箱
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝源通 型号:RPO 内箱材质:SUS304
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

产品详情

品牌	宝源通	型号	RPO
内箱材质	SUS304	外箱材质	SUS # 304
温度控制方式	程序化	温度范围	-70 ~ + 150
工作室尺寸	500 × 400 × 400 (mm)	外形尺寸	1500 × 1800 × 1750 (mm)

[特点说明]*****

- 1、具有usb下載功能，不需記錄儀；
- 2、具有真空玻璃觀察視窗，更有效的直接觀察功能。
- 3、冷媒伺服閥流量演算控制.省電30%；
- 4、控制器防電磁幹擾獲sgs認證；
- 5、通過iso-9001的品質認證（臺灣&大陸）
- 6、除霜時間(只需3天除一次霜,每次除霜時間只需兩個小時)
- 7、符合gb2423,iec68-2-14,jis c 0025,mil-std-883e,ipc 2.6.7,bellcore

[设备性能]*****

內尺寸：50 × 40 × 40 cm (w * d * h)內容積：80l

外尺寸：150 × 180 × 175 cm (w * d * h)

預熱溫度： + 60 ~ + 200 + 25 ~ + 200 / 40 min

預冷溫度： - 10 ~ - 65 + 25 ~ - 65 / 110 min

高溫衝擊範圍： + 60 ~ + 150

低溫衝擊範圍： - 10 ~ - 40

三箱式試驗規格： 150 (30 min) 常溫 -40 (30 min)

試驗負載： ic 10.5 kg(5 min)

沖擊恢復時間：5分鐘(控制點)

[结构设计]*****

內箱材質：測試區內箱不銹鋼板(sus # 304)；

外箱材質：原裝日本進口電解板，外加粉體烤漆；

主體結構設計：預冷儲冷區、預熱儲熱區、待測品測試區,三部份主體結構

觀測視窗：觀察試品使用(w*1 28 * 35 cm)

外箱燈源：高亮度照明燈(13 w pl燈)

視窗防汗設計：采電熱器裝置，防止水氣凝結(40 w)

儲冷/儲熱材料：采高效率鋁合金儲存較大熱容量與冷容量達到冷熱交換超效率

氣動結構：測試區待測品靜止,氣壓驅動儲冷區或儲熱區閥門引導氣流

符合試驗條件：符合mil , iec , jis , ipc...,二箱式或三箱式試驗規格

測試孔：可外接測試電源線及信號用(5.0 cm)

機台滑輪：采滑輪移動調整擺放位置與強力螺栓固定位置(500kg /輪)

保溫層：保溫絕緣層耐燃防火pu + 隔熱玻璃棉(保溫層厚10.0 cm)

箱內盤架：可活動調整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤二隻(盤架每間格5.0 cm)

箱門：采雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕外部溫度洩漏

[电热循环统]*****

電熱循環系統：溫度采特殊防潮兼散熱設計,不銹鋼加長軸心迴圈馬達

循環風扇：耐高/低溫鋁合金多翼式迴圈風扇

儲熱區溫度電熱控制方式：平衡式調溫p.i.d + p.w.m + s.s.r

結構微電腦控制：微電腦控制,預冷區、預熱區與測試區溫度轉換控制,輸出功率由電腦演算達到高精確度與高用電效益.

[冷冻系统]*****

冷凍裝置：法國泰康高效率省電型超低溫冷凍系統(水冷式散熱方式)

冷熱交換裝置：採超高效率swep冷煤冷熱交換設計,較傳統內螺旋式效益高.

發熱負載調節：採電腦自動調整冷煤流量，有效帶走待測品發熱負載與德/日技術同步.【比傳統設計,控制穩定性與再現性高且達到省電、低濕之超效能】.