

聚氯乙烯绝缘电力电缆 广西纵览线缆

产品名称	聚氯乙烯绝缘电力电缆 广西纵览线缆
公司名称	广西晟远电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:广西纵览线缆 型号:GB/T12706-2002 芯数:3
公司地址	南宁市江南区壮锦大道 2 3 号绿城印象小区 3 栋 1 层 S - 1 0 2 号商铺
联系电话	0771-4888929 13457166141

产品详情

品牌	广西纵览线缆	型号	GB/T12706-2002
芯数	3	护套材质	9
电线最大外径	25 (mm)	绝缘厚度	5 (mm)
标称截面	7 (mm ²)	用途	8
线芯材质	铜包铝镁线	产品认证	CCC
电压等级	中、低压电力电缆 (35 千 伏及以下)	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

普通型聚氯乙烯绝缘电缆按gb/t12706-2002或国际电工委员会iec502组织生产。该产品适用于敷设在额定电压 (u_0/u) 为0.6/1kv的线路中作传输电能之用。(u_0 为设计电缆用导体对地或金属屏蔽之间额定工频电压有效值; u 为设计电缆用导体之间的额定工频电压有效值。)

消防阻燃型系列电缆采用gb/t12706-2002、 gb12666.5-90标准有关规定。该产品主要用于高层建筑、地铁、发电站、大型娱乐场所、大型工矿企业、船舶、海上石油平台等电缆敷设密度大、防火要求严格的地方,作输配电能之用。该产品的特点:不易起火,起火或遇外界火源后,火焰沿电缆方向蔓延极慢且能在一定距离内自熄,从而可避免火灾沿电缆蔓延扩大,大大减少火灾面积和损失。

消防耐火型系列电缆采用gb/t12706-2002、 gb12666-90标准的有关规定。该产品主要适用于交流额定电压(u_0/u)为0.6/1kv的线路中作输配电能用。它主要用于地铁、电站、高层建筑、海上石油平台、钢铁冶金及大型娱乐场所的照明、电梯、消防、报警系统应急供电回路及其它与消防救火有关的供电线路。该电缆的显著特点是除能在正常工作条件下传输电能外,在发生火灾后的火焰燃烧条件下保持一定时间的正常供电,为消防救火人员撤离提供电能和控制信号,从而减少火灾损失。