# 塑料绝缘控制电缆 广西纵览线缆

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 塑料绝缘控制电缆 广西纵览线缆 |
| 公司名称 | 广西晟远电线电缆有限公司 |
| 价格 | 2.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:广西纵览线缆<br>型号:GB9330-88<br>芯数:5 |
| 公司地址 | 南宁市江南区壮锦大道２３号绿城印象小区３栋１层Ｓ－１０２号商铺 |
| 联系电话 | 0771-4888929 13457166141 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 广西纵览线缆 | 型号 | GB9330-88 |
| 芯数 | 5 | 护套材质 | 88 |
| 电线最大外径 | 25（mm） | 绝缘厚度 | 10（mm） |
| 标称截面 | 8（mm2） | 用途 | 55 |
| 线芯材质 | 铜包铝镁线 | 产品认证 | CCC |
| 电压等级 | 中、低压电力电缆（35千伏及以下） | 绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 |

该产品按gb9330-88组织生产。★产品适用于交流电压450/750v及以下配电装置中电器、仪表接线用。★电缆额定电压为450/750v；★电缆导体的长期允许工作温度为70℃；电缆的敷设温度应不低于0℃；★推荐的电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍