

家用烹饪和食物处理器具标准UL1026更新

产品名称	家用烹饪和食物处理器具标准UL1026更新
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

UL认证更新标准，主要更新如下，以供参考：

一. 对于慢炖锅, 新增要求: 1. 户外用的慢炖锅将不在UL1026的认证范围内。 2. 慢炖锅电源线长度改为0.6米到0.9米。 3. 对于慢炖锅, 要求在电源线上靠近插头51毫米处永久性的附一张吊卡 (图例如下)。

二. 对于多士炉, 新增要求: 1. 对于电源线连接的多士炉要求增加二次控制: a) 一个电源线连接的自动多士炉, 需要提供一个非自动复位的二次控制, 当在一次控制失效时, 此二次控制能够切断发热元件。此二次控制要由独立于一次控制并连接到火线的接触开关装置构成。 b) 从多士炉发热元件通电到二次控制断开电源的时间记为T1。 c) 从多士炉发热元件通电到一次控制断开电源的最大时间记为T2。

d) T1要小于等于T2+30秒。

2. 如果通过了以下测试, 则上述二次控制可以不需要: a)

对于自动多士炉, 在测试时需要将除了二次控制之外的断电方式失效。 b)

将多士炉放置在四周12英寸被隔热面围住的空气自由流通的位置。 c) 要测试4个状态,

每一个状态要在第2个样板上重复一遍, 总共测试8次, 每个状态测试持续30分钟。 d)

先加一片白面包测试, 再加满面包槽做另一次测试; 白面包改成冷烤面饼, 并分别重复上述的两个测试。

e) 测试结果: 食物负载及测试指示 (由2层纱布放置在多士炉的上方203mm处) 不得起燃。

备注: 冷烤面饼是指一种市场上可以买到的草莓酱面饼, 每一块用于测试的面饼要求接近52克, 含糖量 16 ± 1 克, 热量 200 ± 10 卡路里。

三. 对于定时器, 新增要求: 1. 如果一个定时器带有一个“stay-ON”位置,

且如果到达此功能位置的方向和定时器到达OFF的方向一致时, 则需要两个动作才能将定时器置于

“ stay-ON ” 位置,但只要一个动作就能将器具置于关闭OFF状态。 2. 器具要设计成仅仅一个操作就能将“ stay-ON ” 功能取消。 备注：为了保持证书的有效性，请提前做好报告的更新工作。

如需办理UL认证来电联系我们！