

## pp恒温药品柜

产品名称	pp恒温药品柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）位于中华人民共和国都、城市、的\*\*。本公司是集科研、经营、贸易于一体的\*化公司，秉承“产品，设备，提供优质服务”的宗旨，为国内众多的科研、大院校、厂矿、环境保护、质量检测等提供了大量的实验设备。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联pp恒温柜由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美pp恒温柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

pp恒温柜福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

pp恒温柜是为了方便使用，\*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

pp恒温柜推荐参数：产品型号：FYL-YS-280L 容积：280L 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。温度范围：2~48℃ 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。额定电压：AC220V 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率：50Hz 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸：595×570×1445mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。商品重量：73kg制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。气候类型：N.SN使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。制冷剂用量：R600a（55g）采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率：160W此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160W\220V\595×570×1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160W\220V\595×680×1315mm\78KG

## 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

## 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

## -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

## -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

## -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

## -18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】福意联公司（Fuyilian）愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供的产品和服务。公司与多家北京零售商和代理商建立了稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，、守合同、保产品质量，以多品种经营特色和质量的的原则，赢得了广大客户的信任。

pp恒温柜特点：人性化设计：内置可调节搁架，方便使用，\*门锁设计，防止随意开启，内设照明灯，自动除霜功能，免除了人工化霜，方便使用，LED温度显示屏幕，便于观察，内外霜选用便于清洁、耐冲击、材料，应对各种使用环境。采用微电脑系统控制，LED温度显示面板，触摸按键设计，操作方便简单，直流内风机，合理设计风道，多空入风使箱内温度均匀稳定。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱内温度，随时观察箱内温度变化，三层强度中空玻璃门，透明保温，可视\*又方便、采用压缩机制冷技术，无氟，\*门锁功能，保物品保存使用的\*性，具有低温报警功能，保物品保存\*性，多层搁架设计，可根据存放物品合理调整间隙。

## pp恒温柜

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。