

# 广场过线槽价格 过线槽 康邦

产品名称	广场过线槽价格 过线槽 康邦
公司名称	北京康邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼13层1302-E16（注册地址）
联系电话	13811839465

## 产品详情

### 产品特点

- 1.由优质橡胶制成，抗压性能好;
- 2.坡体有一定柔软度，在车辆撞击时没有强烈的颠簸感，减震、吸震效果好;
- 3特殊工艺确保颜色持久，色彩鲜明、颜色分明、标志明显，不易褪色;
- 4.安装简单，室内过线槽价格，底部特殊的抓地力设计;
- 5.用途，铺线保护电线和美观，消除电线、电缆露造成的安全隐患;
- 6.高度绝缘，能承受2500V电压，避免漏电触电的危险。

想要了解更多过线槽的相关内容，请及时关注康邦机电网站。

电缆过线槽在各个公共场所，商业，工业等领域已广泛应用。外露的线缆，音频线不但不美观还存在巨大的安全隐患。

### 塑炼工艺介绍：

生胶塑炼是通过机械应力、热、氧或加入某些化学试剂等方法，使生胶由强韧的弹性状态转变为柔软、便于加工的塑性状态的过程。生胶塑炼的目的是降低它的弹性，增加可塑性，并获得适当的流动性，以满足混炼、亚衍、压出、成型、硫化以及胶浆制造、海绵胶制造等各种加工工艺过程的要求。属于天然橡胶，用开炼机塑炼时，辊筒温度为30-40，时间约为15-20min；若采用密炼机塑炼当温度达到120 以

上时，时间约为3-5min。

先进的表面硫化处理工艺，使其外观更精美，在保护各种线缆的同时又美观。适合所有的户外天气、防雨、防雷、防潮，阻燃防火三级，击穿电压3500伏。是各个领域外露的线缆解决方案。

### 过线槽安装需注意事项

- (1) 线槽平整无扭曲变形，内壁没毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。
- (2) 线槽连接口处应平整，户外过线槽价格，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。
- (3) 线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，过线槽，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300\*100以下与横担固定1个螺栓，广场过线槽价格，CT400\*100以上必须固定2个螺栓。
- (4) 非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。
- (5) 敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。
- (6) 直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
- (7) 金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
- (8) 非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于BVR-4 mm.9) 镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

想要了解更多过线槽产品的相关内容，请及时关注康邦机电网站。

广场过线槽价格-过线槽-康邦(查看)由北京康邦机电设备有限公司提供。北京康邦机电设备有限公司（www.6aaa.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康邦——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区新华北街75号（潞河永欣科技园），联系人：付经理。