

PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀

产品名称	PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	驱动:电动, 手动 密封:金属硬密封 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀适用于一般石化, 食品业, 水泥造纸, 环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀其闸板具有剪切功能, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物, 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点 1、超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢, 防腐性能大大提高, 可有效防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能, 能有效闸断介质中各类杂物。PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀连接方式: 法兰(4)就是pz43, 对夹(7)就是pz73 刀型闸阀传动方式: 手轮, 伞齿轮(5), 链轮(4)(L), 气动(6), 电动(9), 液动(2), 电液动(2), 手气动切换(6S) 刀型闸阀密封面材质: 合金钢, Cr13系不锈钢(H)就是硬密封; 软密封, 橡胶(X); 硬质合金(Y); 阀门材质(W)。刀型闸阀阀体材质: 碳钢, 铸钢(C); 18-8系不锈钢(p), 不锈钢还有301,304,316等。

公称通径Nominal through diameter

50

65

80

100

125

150

200

高度Height

375

460

590

780

950

980

1055

250

300

350

400

450

500

600

1060

1230

1250

1767

1920

2010

2110

PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀主要性能参数

型号

PN

工作压力/ MPa

适用温度/

适用介质

PZ973H-10C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ973H-10C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

PZ973W-10NR高温灰渣阀、排渣阀产品外形及结构尺寸 (PN10) 】

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

285

4 × M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

230

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

540

360

250

68

390

320

630

12 × M20

300

78

440

368

350

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

400