

12芯ODF盘、 SC方头一体化托盘、 熔纤盘热门产品

产品名称	12芯ODF盘、 SC方头一体化托盘、 熔纤盘热门产品
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯ODF盘、 SC方头一体化托盘、 熔纤盘热门产品

12芯一体化托盘熔纤盘SC满配SC-FC12芯一体化托盘光交箱熔纤盘 ODF盘子 电信级产品12芯一体化托盘12芯一体化托盘、12芯一体化熔纤盘、12芯光纤熔纤盘、12芯迷你型熔纤盘、V2.0熔纤盘、V3.0熔纤盘、12芯一体化托盘、24芯一体化托盘、16芯光分路器托盘、32芯光分路器托盘迷你一体化托盘迷你一体化托盘概述：12芯一体化熔纤盘又称12芯一体化托盘、一体化熔配模块，对于12芯一体化模块来说，操作也是十分简单的，12芯一体化模块广泛使用于ODF架、光纤配线箱、光缆交接箱等各类通信箱体中，可完成光纤的熔接、盘储、配线，适配器的安装及光纤束状尾纤的收容12芯一体化模块技术参数：外观尺寸：305mm*200mm*25mm；325mm*200mm*25mm；组成材质：ABS；一体化模块：一体化托盘，12芯2.0一体化托盘3.0V光纤熔纤盘SC光交箱配线架专用一体化纤盘一体化盘，一体化熔纤盘，一体化熔纤熔接盘，迷你型托盘，一体化溶解单元，用于三网合一光缆交接箱，SMC光缆交接箱，ODF光纤配线架,OMDF总配线架机柜

一、用途

1、用于光纤的熔接、分支；

2、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。

1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；

2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；

3、工作温度：-5 ~40℃，相对湿度：85%（30℃时），大气压力：70~106Kpa；

4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

5、插入损耗：0.5dB；

6、回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；

7、抗电强度：3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

8、绝缘电阻：1000MΩ/500V(DC)；

9、寿命：1000次。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗辐射，成品产品表面不需要任何防护，涂覆。具备全面的防护功能。

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T 4208 IP65级。

箱门采用特种密封门封，防水门锁及门锁为三点锁定，防盗性能强，正面操作，可大量节省作业空间，提高工作时效。

开门角度可达150度，加大安装空间。

安装方式有落地式，挂杆式，壁挂式等，能适应不同的安装需求。

容量分为12芯，16芯，32芯，48芯，96芯，144芯，288芯等，根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量。

采用熔配一体化抽屉式模块，使交接箱容量大，密度高。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

?光缆交接箱体材料为SM,容量0~1440芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻: 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min, 不击穿, 无飞弧。

箱体静负荷能力: 壳盖 980N, 侧表面 980N, 门铰链 200N

机箱的密封防护等级: 达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度: -45 ~ +80

相对湿度: 40 时小于95%

大气压力: 70~106Kpa

使用寿命: 15年

- 1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能
- 2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块
- 5.适合FC、SC光纤适配器的安装
- 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
- 7.适合于单芯和带状光缆的成端
- 8.适用标准: YD/T 9882007