

h外墙施工用保温板托架 U型铝合金卡条槽钢角钢托架供应商

产品名称	h外墙施工用保温板托架 U型铝合金卡条槽钢角钢托架供应商
公司名称	安平县夏令丝网制品贸易有限公司
价格	7.30/米
规格参数	品牌:角欧乐 厚度:1.3mm 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区90号
联系电话	03187753528 15333189528

产品详情

外墙保温托架怎么设置

饰面：1.高度24m以上，每二层且不能大于6m应设置一道金属托架。2.24m以下可不设锚固件，24~40m锚固件个数为4个/ m²，40~60m锚固件个数为5个/m²，锚固件均匀分布在网格布内侧。3.抹面层应设置一层耐碱涂覆网格布，根据抗冲击要求可设置二层（2.4m范围内）面砖：1.每层且不大于3m应设置一道金属托架。2.锚固件个数为5个/m²,三层及10m以下的新建低层居住建筑外墙可不设锚固件；锚固件应均匀分布在网格布外侧。3.抹面层应设置一层耐碱网格布。

外墙保温托架怎么设置：

- 1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器，补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长;
- 2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上，不允许有折角;
- 3.两相邻固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定，应能承受管道的推力;
- 4.补偿器应贴近固定支架设置;
- 5.导向支架应根据补偿器的要求设置;
- 6.滑动支架在两固定支架之间部分设置，间距根据管道刚性、强度条件确定

