

# 荆门福田康瑞H2冷藏车 润宇汽车销售

产品名称	荆门福田康瑞H2冷藏车 润宇汽车销售
公司名称	随州市润宇汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园区（东正专用汽车公司办公楼302）（注册地址）
联系电话	17362710271

## 产品详情

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，荆门福田康瑞H2冷藏车，经营方式灵活，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

整体注入发泡玻璃钢结构。在第二代和第三代冷藏车制造企业均有使用。这种产品在第1阶段产品的基础上又改进了一步，重量轻，漏热率（导热系数）降低，保温效果较好，但存在粘结不牢、车厢外蒙皮易咕泡等缺陷。全封闭聚氨酯板块粘结玻璃钢结构。在第二代和第三代冷藏车制造企业均有使用。这种产品重量轻，漏热率“三明治”结构（导热系数）低，保温效果好。用不饱和聚酯树脂作粘结剂，另加垫层，保温材料用硬质聚氨酯泡沫，导热系数低，强度高。板块粘结用高强度、高密封性胶合剂，形成一个整体。缺陷是聚氨酯切割后损耗比较大，因此材料成本较高。尤其在当前化工原材料涨价严重的情况下，车厢的生产成本越来越高。这种结构的冷藏车在国内外市场占主导地位，也是我国冷藏车制造企业所使用的工艺。

随州市润宇汽车销售服务有限公司技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，我司的系列专用车来一直占领着很大的市场，在国内外市场上取得了非凡的成就。

整体注入发泡金属蒙皮结构。代冷藏车制造企业均采用这一工艺。这种产品因为厢体上有大量金属冷藏车金属材料存在，易形成大量冷桥；另一方面，注入发泡隔热层内的缺陷不易发现，内在质量不易保证；再者，由于发泡材料既作保温材料又作粘结剂，易产生粘结不牢等缺陷，保温效果不理想，漏热率（导热系数）偏高。

江淮康铃3.7米冷藏车，整车型号：HFC5040XLCP93K1B4V，全柴4A2-88C50发动机，福田康瑞H2冷藏车报价，88马力，原厂空调，方向助力，ABS，福田康瑞H2冷藏车厂家，大灯调节，轴距2850，油刹，福田康瑞H2冷藏车多少钱，6.50R16钢丝胎，整车尺寸：5550×2040×2900（mm），厢体内尺寸约：3700×1810×1800（mm），尺寸保外就内，厢体采用内外玻璃钢、中间8CM厚高密度保温板、底板为防滑花纹铝板，不锈钢门锁件，后双开门，安装-15度制冷机组，其余标配。荆门福田康瑞H2冷藏车-润宇汽车销售由随州市润宇汽车销售服务有限公司提供。“专用车销售”就选随

州市润宇汽车销售服务有限公司 (runyu666.tz1288.com)，公司位于：湖北省随州市曾都区北郊星光工业园区，多年来，润宇汽车坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润宇汽车期待成为您的长期合作伙伴！