

不锈钢仪表保温箱 仪表保温箱 中仪仪表保温箱

产品名称	不锈钢仪表保温箱 仪表保温箱 中仪仪表保温箱
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

仪表保温箱

仪表保温箱由箱体、仪表安装支架等部件组成。仪表保温箱与仪表保护箱的结构基本相同，区别在于仪表保温箱内还装有电器加热器、电伴热带或者蒸汽加热装置，壳体夹装泡沫保温层、耐热海绵保温层或者耐高温石棉保温层。仪表保温保护箱的箱体材料有玻璃钢、不锈钢板等，箱门上可加嵌入式玻璃观察窗。玻璃钢仪表保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备，它具有标准化程度高、有机械强度高、抗老化性能好、密封性能好，不锈钢仪表保温箱，且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。仪表保护（温）箱，是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、轻工等行业及其他自动化控制系统上，985玻璃钢仪表保温箱，特别适合在强酸、强碱、盐、氨等恶劣环境下使用。

就地仪表保护箱

XBW

系列就地仪表保温箱、保护箱式固定式就地箱，箱内可安装变速器、巡逻开关等就地热工测量设备。XBW系列产品内覆保温层，且装有双位式自动控制、自动加热系统，能保持在5~40℃的恒温范围，有防冻功能。详细说明：XBW系列就地仪表保温箱/XBW系列就地仪表保护箱主要技术参数：工作电源：220VAC50Hz保温箱加热器功率：220~1000W保温箱温度可调范围：5~40℃ 温度波动范围：±5℃ 箱内湿度：85%绝缘强度：环境温度5~40℃、相对湿度<85%时，能承受2000VAC、50Hz正弦波动电压历时1分钟的耐压试验。绝缘电阻：环境温度<40℃、相对湿度<85%时，导电部分与箱体之间的绝缘电阻 ≥20MΩ

仪表保护箱厂家直销

仪表保护箱及保温箱是变送器及其他仪表现场保护或保温设备，仪表保温箱，具有标准化程度高、造型美观、结构合理、形式多样、安装作方便等特点。

保护箱由箱体、仪表托架等部件组成，保温箱结构形式与保护箱相同，所不同的是箱内装有电器加热或蒸汽加热装置。

镇江中仪仪表阀门有限公司乃是仪表保护箱厂家直销，欢迎来电咨询。

不锈钢仪表保温箱-仪表保温箱-中仪仪表保温箱由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyyb.com）是江苏镇江，截止阀的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中仪仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中仪仪表更加美好的未来。