

钢结构防护密闭门结构 元大人防 钢结构防护密闭门

产品名称	钢结构防护密闭门结构 元大人防 钢结构防护密闭门
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

门框及其模板在浇筑混凝土时必须有牢固的支撑，以控制位移，保证垂直度。《人防工程质量检验评定标准》规定钢筋混凝土平板门门框墙的垂直度最大允许偏差是5mm，这样规定是为了保证人防门能自由启闭并满足最大允许启闭力的要求。应该注意，门框墙的垂直度和门框的垂直度是既有区别又有联系的两个概念，钢结构防护密闭门结构，门扇能否自由启闭的决定因素是门框的垂直度。当门框的垂直度偏差在5mm以内时，安装后的门扇可以通过调整零部件来保证自由启闭

钢筋骨架中。在顶板的钢筋网片上，要预埋吊钩，用于安装人防门扇时吊起门扇。这些预埋件都要在浇筑混凝土前认真检查，不能遗漏。

防火门等级有哪些 怎么划分

防火门等级划分：甲级不小于1.2h，乙级不小于0.9h，丙级不小于0.6h。不同等级防火门适用：

甲级：设备房（如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等）门、防火分区、防火墙上开门；

乙级：封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门；

其特点:防火阻燃、保温隔热、隔音、无害、结构牢固、安全可靠。生产的防火门品种主要有：钢质隔热防火门、木质隔热防火门、玻璃隔热防火门、钢质防火防盗进户门、钢质防火窗、钢质防火卷帘门（水平复合型、侧向式复合型）、特级防火卷帘门（双轨双联无机布基）、抗风防爆卷帘门等多种规格系列产品，所有产品均按国家标准规定制造，并经过国家消防产品评定中心”的新国际检测，钢结构防护密闭门安装，获得了消防产品型式认可证书。公司生产产品广泛应用于工业与民用高层建筑，钢结构防护密闭门使用，如宾馆、饭店、商店、购物中心、体育中心、大型超市、大中院校、医院、厂房、车站、码头行业地下车库等防火分区、隔断。

《中华人民共和国人民防空法》第二章第十四条规定：“城市的地下交通干线以及其他地下工程的建设，应当兼顾人民防空需要。”武汉过江隧道降落式双扇防淹防护密闭门JSYFM—13452（6）是根据工程建设需要由总参工程兵第四设计研究院设计，钢结构防护密闭门，武汉市人防工程专用设备厂试制。门框、门扇在工厂试制、安装、调试，并要接受国家人防办公室组织的专家鉴定，因为门扇重量重、面积大，在制作、安装、调试工作上比较困难，制作工艺复杂，技术要求精湛，试制质量情况要得到设计单位的认可，达标后才能进入下一道工序，制作周期长。在制作、安装、调试过程中，遇到不同的问题，分为七类进行详细介绍。钢结构防护密闭门结构-元大人防-钢结构防护密闭门由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司（www.qdyuanda.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元大人防和您携手步入辉煌，共创美好未来！