

纸张摩擦系数检测仪代理 泰昌仪器 河北摩擦系数检测仪代理

产品名称	纸张摩擦系数检测仪代理 泰昌仪器 河北摩擦系数检测仪代理
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

济南泰昌仪器公司产品主要用于包装、化工、建材、电子、造纸、印刷、出版、电线电缆、钢铁、纺织、弹簧、国防军工、航天航空、车辆制造、质检药检系统、食品行业、药品行业、胶黏剂行业、家电行业等提供一流包装材料科学试验仪器和全面质量控制解决方案。

摩擦系数仪

用途:

用于公路、城市道路、机场跑道等路面的摩擦系数测定，是高等级公路抗滑性能检测的主要仪器。国家“六·五”攻关项目产品。

摆式摩擦系数测定仪主要技术参数：

- 1、摆动的力矩：615000g.mm 其中摆重量：1500 ± 30g 摆心距：410 ± 5mm
- 2、橡胶片对路面的正向静压力：2263g
- 3、摆头倾斜5°处自由放下到摆动停止的次数，不少于70次。
- 4、橡胶片外边缘距摆动中心距离508mm
- 5、仪器总重约14Kg左右。
- 6、外形尺寸：700x200x700mm

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，泰昌作为行业内具有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子万能试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

摩擦系数仪

试验

打开机架控制板上的电源开关，按下“试验”键，进入显示界面。再按下“试验”键，既可做试验，试验做到38秒自动停止，在试验过程中试验机自动显示力值曲线并计算结果，塑料薄膜摩擦系数检测仪代理，按下“回位”键，河北摩擦系数检测仪代理，回到原始位置。如要打印可按下“打印”键，如果试件进行第二次试验，步骤同上。

7.关机

试验结束后，关闭电源

维护与保养

为了使摩擦系数测试仪处于良好的工作状态并有较长的使用寿命，必须定期对试验机进行维护保养。

- 1.每次试验以前，将试件按标准要求作好后再安装在工作台上。
- 2.更换试样时，测力传感器非常灵敏，不要碰压，塑料摩擦系数检测仪代理，否则会造成损坏。
- 3.试验结束关闭电源后，应将试验机擦净，放好，以备下一次使用。
- 4.试验机长时间不用时，应定期在转动部位注入适量润滑油，以保证机件良好的工作状态。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机

、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

摩擦系数仪

试样的装夹，粘贴在滑块上的试样（上部试样）宽度应符合标准要求，粘贴后，外表面应平整。装夹在仪器试验板上的试样（底部试样）应装夹牢固，且应对准滑块行走轨迹。

将滑块挂钩连接传感器时，应摆正滑块，纸张摩擦系数检测仪代理，并使其挂钩与传感器所配带的拉环紧密接触。如果有间隙，将会造成力值过大，影响试验结果。

试验板精度基本水平，但是轻微的坡度也可影响试验结果，在满足试验所需行程的前提下，我们可以以试验板的不同位置为试验起点，总结出试验板对测试结果的影响，通过校准选择平稳段。

纸张摩擦系数检测仪代理-泰昌仪器-河北摩擦系数检测仪代理由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）为客户提供“抗压试验机,拉力试验机,电子拉力检测仪”等业务，公司拥有“泰昌仪器”等品牌。专注于试验机等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.taichangtest.cn）还是从事拉力试验机，山东拉力测试仪，强度试验机的厂家，欢迎来电咨询。