

焊接钢板仓 禅城区钢板仓【亿成】一万吨钢板仓

产品名称	焊接钢板仓 禅城区钢板仓 【亿成】一万吨钢板仓
公司名称	山东亿成节能设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	13863534913

产品详情

螺旋仓的生产技术及清理方法

螺旋式钢板仓外型美观，焊接钢板仓，内壁光滑，密封性能好，整体强度与刚度高，适合于大、中、小各类仓型。卷边仓是现场制作，所以对施工现场的条件和技术要求较高。

螺旋式钢板仓是用496mm宽的卷板由开卷机、成型机、弯折机、承载支架设备多工位一次合成。施工时，由开卷机将加工材料开卷并送入成型机，在成型机上将加工材料初步加工成型，同时把材料弯成筒仓直径所需求的弧度，弯折机再对材料弯折、咬口、轧制在一起如图所示，禅城区钢板仓，形成一条一宽的螺旋咬口。因仓体在卷制过程中外壁制成一条五倍于材料厚度的咬口螺旋凸条，大大增强了仓体的抗载能力和整体的强度与刚度。如上所述，卷边仓是利用专用设备进行弯曲、成型、咬口、弯折而制成，所以密封性能好，可满足粮食杀虫、熏蒸或储存液体原料的特殊要求。

钢板仓倒塌或变形的原因

钢板仓倒塌或变形的原因

- 1.设计强度大多严重不足。
- 2.库体结构不合理、荷载指标选择不当。
- 3.低温环境影响。
- 4.选材不合理。
- 5.施工质量缺陷。

6.使用不当也是造成钢板仓发生事故的原因之一。

除此之外，钢板仓的施工厂家选择也是一个重要因素，因此，钢板仓价格，我们在建设钢板仓的时候一定要找专业的正规的有实力的钢板仓施工厂家，切忌盲目选择，酿成大祸！拥有雄厚的技术实力，水泥钢板仓，精良的施工设备，丰富的施工经验，和完善优质的售后服务，现在合作的客户大大小小也成百上千家，是您建设钢板仓的合作选择！

筒仓的原料接收能力一般为工厂生产能力的3-5倍，小厂取大值，大厂取小值。原料的接收与清理常见有以下三种型式。

1.接收与清理设备布置在主车间原料的接收与清理设备如提升机、初清筛、磁选器等可布置在主车间内部，这样可省去钢板仓工作塔，节约工程投资，减少占地面积，功能也较齐全，实现进料提升机一机多用的功能。不足的是该种形式进料口粉尘较多，须采用严密的除尘系统。

2.接收与清理设在筒仓一侧提升、清理、除尘等设备设置在工作塔内或安装在门架上，原料由下料坑喂入，经提升机提升到一定高度后卸入初清筛，初清后的物料进入磁选器，随后由第二台提升机提升到仓顶，通过溜管物料进入仓顶刮板输送机或直接进仓。根据需要，有时可将仓顶刮板输送机直接延伸到主车间，实现主车间上部进料，这一形式结构紧凑，省材料，整体造价低。

3.接收与清理设置在筒仓中央该形式筒仓一般采用对称排列，提升机并架固定，经过提升后的物料通过仓顶溜管进入筒仓。这种形式省去了仓顶输送设备和上通廊，从而节省了建造费用，缩短了建造工期。对于储存时间要求较长的大型粮库，则应根据物料的流向、场地情况、工艺要求等合理地配置投料口、工作塔、烘干塔及钢板仓的位置。

焊接钢板仓-禅城区钢板仓-【亿成】一万吨钢板仓(查看)由山东亿成节能设备科技有限公司提供。山东亿成节能设备科技有限公司(www.ycgbk.com)在库存设备及工业用品这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿成钢板仓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。同时本公司(www.gbkcj.cn)还是从事气化管流化棒，充气箱，清库改造的厂家，欢迎来电咨询。