

黔西南果蔬烘干专用散热器信息推荐

产品名称	黔西南果蔬烘干专用散热器信息推荐
公司名称	山东聚合热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市临朐县辛寨镇王梨花庄子村
联系电话	13561405279

产品详情

工业蒸汽散热器（烘房用蒸汽散热器）内部横排管散热管的数量和管与管之间的距离以及排管所排列的层数都是可以变动，根据用户的设计要求或者实际使用情况都是可以变动的。该系列产品加工过程中，在产品成型后未喷涂之前会进行两遍两倍压力的气压检测，确保产品无误后，再次进行防腐喷涂。烘干用蒸汽散热器生产厂家。工业蒸汽散热器（烘房用蒸汽散热器）内部横排管散热管的数量和管与管之间的距离以及排管所排列的层数都是可以变动，根据用户的设计要求或者实际使用情况都是可以变动的。该系列产品加工过程中，在产品成型后未喷涂之前会进行两遍两倍压力的气压检测，确保产品无误后，果蔬烘干专用散热器，再次进行防腐喷涂。烘干用蒸汽散热器生产厂家。

烘干房散热器由顺空气流向的三排叉排的螺旋翅片管束组成，翅片管均采用 21x2.0mm无缝钢管绕制15x0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，有5mm(D)、6mm(Z)、8mm(X)三种片距，其材质有不锈钢或碳钢。

SRZ型散热器的热介质压力在2.2Mpa以下，温度在350 以内。散热管与散热片是经专用绕片机绕制而成的，接触紧密而稳定，传热性能良好，耐腐蚀，使用寿命长，外形美观，易于安装，便于管理。

气流烘干机的性质：1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）。2、生产效率：热空气为180 时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%。热空气温度不低于180 ，可达到300 。3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

气流烘干机的性质：1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）。2、生产效率：热空气为180 时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%。热空气温度不低于180 ，可达到300 。3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

黔西南果蔬烘干专用散热器信息推荐由山东聚合热能科技有限公司提供。山东聚合热能科技有限公司（www.sdjhrn.com）为客户提供“烘干设备,干燥设备,木材干燥设备,食品干燥设备”等业务，公司拥有“聚

合”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宗培进。同时本公司（www.sdhuadaboli.com）还是从事山东蒸汽散热器厂家，烘干蒸汽散热器，蒸汽翅片式散热器的厂家，欢迎来电咨询。