

三门峡标准养护室 宇达兴科仪器

产品名称	三门峡标准养护室 宇达兴科仪器
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

在一些中小型工程施工中，未在现场设置养护室，而是自制一些养护箱或水池，用普通温度计测定水温，用加减冷水或温水的方法调节水温，集装箱式标准养护室，这种养护试块的方法很不可靠。为解决中小型建筑工地混凝土试块的标准养护问题，标准养护室费用，我们采用南京宇达兴科仪器科技有限公司的HWS-2型混凝土试块养护箱等一系列产品。HWS—2型混凝土试块养护箱功率2kW，电源电压AC220V。可容纳15cm见方的试块24组72块，可调温度范围10 ~ 80，控制湿度范围RH90%以上，外形尺寸820 × 780 × 1700mm，对中小型建筑工地，三门峡标准养护室，可用养护箱代替试块标养室。

南京宇达兴科仪器科技有限公司的YH-40B/60B/90B型标准恒温恒湿养护箱，是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》开发设计的，施工场所标准养护室，适用于各种做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

HJ-84型混凝土快速养护箱——上海雷韵技术文章主要技术参数：

温控范围：室温0-100

电源电压：380V50HZ

电热功率：单组3KW总计3*3KW

储水量：125KG

时间控制：0.5-24小时

加热功率：1000W/220V

内箱尺寸：750X550X550mm

可容试模：三联100X100X100mm（3组）单联150X150X150mm（2组）

标准养护箱结构：

箱体由内、中、外三层组成，外壳及内胆均采用不锈钢焊接而成，中间隔层采用优质保温材料填充，搁架采用优质不锈钢管制造，结构坚固，造型美观，耐腐蚀性好。层架壁板可互换。增湿系统以超声波增湿仪为主，自动控制系统由高精度控制仪表按给定的温、湿度进行制冷、加热、增湿的自动切换，箱内温、湿度由仪表数字显示，读数直观，调温方便。

三门峡标准养护室-宇达兴科仪器(推荐商家)由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！