

马鞍山公路仪器厂「在线咨询」

产品名称	马鞍山公路仪器厂「在线咨询」
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

气压式失水量测定仪是一种常温失水仪，由打气筒供压。泥浆所受压差为0.7Mpa，过滤面积为45.8cm²，失水量以ml表示。是由气源（带蓄气包的打气筒）和仪器组成。仪器主要由减压阀，放气阀，泥浆杯，支架等部件组成。由打气筒提供的压缩空气，经减压阀后可调整为所需要压力值送往泥浆杯（进入泥浆杯的通道由放气阀控制）杯内的泥浆因压差失水。当压力表指针稳定的0.7Mpa时，计时30min，所流出的滤液即为该泥浆的失水量。当测量7.5min时失水量已大于8ml，此时的失水量乘以2，公路仪器厂，即为该泥浆的近似失水量，但需在记录中注明测定时间为7.5min。

拉伸试验高温炉：配套使用于液压万能试验机和电子万能试验机为其试样提供高温环境。生产的高温试验电炉采用圆筒对开式结构，由试验电炉、温度控制器组成。电炉外壳采用不锈钢制作，炉胆采用上、中、下三段加热，三个温度控制器分别控制三组加热丝，炉膛内温度均匀。采用PID模糊控制方式，试验温度过冲小，控制精度高，是高等院校、科研机构、厂矿材料研究单位的高性能材料试验设备。可以根据使用环境要求与主机任意组合使用，可完成各种金属、非金属的高温拉伸试验，并能达到各种特殊行业（如塑料、橡胶）等的使用要求。做常温试验时只需把高温炉移开，可完全满足GB/T4338-2006，HB5195-1996中圆棒试样、矩形试样、管材等，在特殊环境温度下的强度检验。

公路仪器厂道路工程：环刀、灌砂筒、取芯机、自动弯沉测试设备、自动平整度测试设备、自动车辙测试设备、自动摩擦系数测试设备、路面渗水仪、承载板、路面构造深度自动测试仪、道路探测雷达

公路仪器厂交通工程：几何测量量（刃）具、反光标志逆反射系数测试仪、反光标线逆反射系数测试仪、标线涂层厚度测试装置、摆式摩擦系数测定仪、突起路标发光强度系数测试仪、色彩色差仪（表面色）、磁性涂层测厚仪、超声波测厚仪、全站仪（或测距仪加经纬仪）、分析天平、电子天平、灌砂筒、1.0级电子材料试验机（量程不小于200kN）、0.5级电子材料试验机、突起路标发光强度系数测试仪、反光膜附着性能测定装置、玻璃珠筛分器、漆膜磨耗仪、恒温恒湿环境试验箱（均匀性不超过±1%）、气流式盐雾腐蚀试验箱、突起路标抗冲击试验装置或落球冲击试验机、电涡流涂层测厚仪、塑料通信管内壁

摩擦系数测定仪、微机控制管材耐压试验机、落锤冲击试验机、弯曲半径试验装置

马鞍山公路仪器厂「在线咨询」由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）在科研仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇达兴科仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。