

楼承板闭口板 江苏楼承板 天津市双达彩钢

产品名称	楼承板闭口板 江苏楼承板 天津市双达彩钢
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

天津市双达彩钢板材有限公司还专门组成一支高效的服务队伍以解决广大用户的各种疑难问题。天津市双达彩钢板材有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临天津市双达彩钢板材有限公司参观、指导和业务洽谈。企业承诺以“优质的设计、一丝不苟的制造，精益求精的施工、超低利润的价格”与广大用户竭诚合作、携手共进、共创辉煌

规格

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，楼承板价格，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，楼承板闭口板，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时 尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。

天津市双达彩钢板材有限公司的产品以其造型美观、结构合理，坚固耐用广泛用于各种工业厂房、体育馆、库房、冷库、集装箱式移动板房、固定板房、别墅、民宅及各种建筑加层等大.中型厂房设计安装、

深得用户的一致好评。本公司聘请了高、中级设计工程师为用户进行工程建筑设计分析；生产线上配备有专业的技术指导人员打造优质产品，

楼承板施工步骤复杂，每一步的施工质量都会影响到整体的施工效果。今天楼承板厂家要为大家介绍的是楼承板的施工步骤，希望对您日后的使用有所帮助。

楼承板

楼承板施工首先需要将材料吊运至施工部位，然后才能开始铺设工作。铺设可以分为布筋、裁切、安装、留洞等具体步骤，需要注意的是绑扎钢筋与浇筑混凝土时应留派专人对铺设的楼承板加强维护。楼承板批发厂家提醒大家，应该在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，楼承板施工，并注明编号，并准确无误地运至施工部位，并且加强混凝土养护。

楼承板材生产厂家——天津市双达彩钢板材有限公司是一家集设计、生产、销售与安装为一体的生产服务企业。

钢筋桁架楼承板施工

- 1、钢筋桁架楼承板铺设前，江苏楼承板，应按图纸所示的起始位置放设铺板时的基准线。对准基准线，安装一块板，并依次安装其它板，采用非标准版收尾。
- 2、钢筋桁架楼承板铺设时应随铺设随点焊，将钢筋桁架楼承板支座竖筋与钢梁点焊固定。
- 3、钢筋桁架楼承板安装时板与板之间扣合应紧密，防止混凝土浇筑时漏浆。

楼承板闭口板-江苏楼承板-天津市双达彩钢(查看)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。楼承板闭口板-江苏楼承板-天津市双达彩钢(查看)是天津市双达彩钢板材有限公司(www.sdcgtj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。