

三格玻璃钢化粪池改厕用玻璃钢模压化粪池货源稳定

产品名称	三格玻璃钢化粪池改厕用玻璃钢模压化粪池货源稳定
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	350.00/个
规格参数	颜色:白色 厂家:六强 型号:0.5-3.5立方
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

三格玻璃钢化粪池质量稳定

六强家用玻璃钢化粪池池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好，**会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，**了砖砌化粪池污染地下水的问题，**了化粪池**性运行和厌氧化粪的功能。小型家用玻璃钢化粪池是公司引进国外**工艺，结合技术**，面向广大农村市场**推出的**产品，可以应用在建筑楼群，生活区等。小型家用玻璃钢化粪池优势：无渗漏无污染无维护，真正环保。整体安装施工快捷，工期缩短20倍以上。zhuān利设计，抗压强度高。玻璃钢是耐腐蚀材质，使用寿命可达几十年。小型家用玻璃钢化粪池造价低，物美**。

玻璃钢化粪池施工1、施工技术与工期，砖砌化粪池要按照标准图集施工，比较复杂而且工期长，而六强玻璃钢化粪池是整体安装，简单快捷，工期短，提高了劳动生产率。2、从适应性方面看，砖砌化粪池在冬季，尤其在寒冷的北方地区不利于施工，容易出现冻池现象，这也是导致今后在使用过程中出现渗漏的主要因素之一。同时还要考虑地下水的影响，结构不同，而且还要等达到一定的凝固期方可注水。而湖北六强化粪池一年四季均可施工，无需考虑地下水的影响，安装就位后只需注满全池3/4水位即可。3、从施工现场看，湖北六强化粪池规格齐全适用于大小任何场地，因此，具有广泛的适用范围。

三格玻璃钢化粪池防腐性能好

化粪池具有以下方面的特点。1、抗压强度高产品结构设计合理，受压均匀，经多次耐压测验，卡车在上部碾压不沉降，不变形。2、玻璃钢化粪池**渗漏产品池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形、密封性好，**会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，**了砖砌化粪池污染地下水的问题，**了化粪池**性运行和厌氧化粪的功能。3、玻璃钢化粪池占地面积小本身占地面积小，基坑放线尺寸，按池体外经四边各加300mm即可，比同型号传统化粪池节约了50%的场地。4、玻璃钢化粪池安装施工方便按图纸要求挖好基坑，把玻璃钢化粪池吊入基坑内适当位置，连接好

进出水口，***内化粪池就可以安装完毕，且施工不受气候影响。、处理效果好沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统的应用，截留了更多的生物量，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。5、玻璃钢化粪池使用***本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用达几十年以上。

6、玻璃钢化粪池经济实用

我们是一家大型的玻璃钢化粪池厂家，通过规模化生产，统一合格的产品生产，并达到***的成本生产。

新型玻璃钢化粪池容积的计算式如下：粪池容积=（排粪尿量 / 日 · 人 × 使用人数 × 天数） / 1000
；举例：4口人之家，排粪尿量 / 日 · 人，按3.5kg计，粪便贮存发酵时间30天，求一、二池有效容积。第1池有效容积 = $3.5 \times 4 \times 20 / 1000 = 0.28$ 立方米，第二池有效容积 = $3.5 \times 4 \times 10 / 1000 = 0.14$ 立方米，第三池为1-2池之和，即0.42立方米。