

厢式压滤机品牌 蚌埠压滤机 双发华德压滤机能耗低

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厢式压滤机品牌 蚌埠压滤机 双发华德压滤机能耗低 |
| 公司名称 | 安徽双发华德环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区龙幡路68号2幢厂房101 |
| 联系电话 | 13855110906 |

产品详情

厢式压滤机滤板采用增强聚丙烯模压而成，强度高、重量轻、耐腐蚀、无毒、无味；自动拉板，采用电气系统控制、液压系统控制或电脑全自动控制；采用液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构压紧压力为25Mpa，板框压滤机多少钱，并用电接点压力表自动保压；采用压力为1.0Mpa的过滤压力，确保形成滤饼的条件，进行加压过滤；操作简单、安全、省力，操作通过控制板上的按钮，实现连续运作，其中配有多种安全装置，确保操作人员安全。

压滤机的液压体系有一个液压站，专门泵送和贮存油。

液压站的存储空间也非常有限，因此需求定时向液压站增加合适的液压油。在正常状况下，该量可以是大约85%，因为随着油温升高，体积变大，并且过量的油量将直接影响液压站的正常操作。

液压站中的油量不得低于40%，厢式压滤机品牌，因为油量太少会影响内部泵的抽油。

因此，在日常日子中，压滤机多少钱一台，有必要对液压站进行定时检查和维护。

压滤机根据滤室结构的不同，分为箱式压滤机和板框式压滤机。维护保养：

- 1、经常检查液压站的油位及油质情况，检查液压缸是否有泄漏情况，如有漏油，应更换密封圈。
- 2、经常检查滤板是否破裂及耳座固定螺栓是否松动断裂，如发现有问题，要及时更换和处理。
- 3、卸饼时，一要检查滤布是否破损，如破损应及时更换；二要检查滤板四周的密封橡胶，如老化严重或已损坏应及时更换。

- 4、滤板的滑动轨道和传动链条应保持清洁，蚌埠压滤机，并经常加油然润滑，以减少滤板滑动的阻力和延长链条的使用寿命。
- 5、经常检查并适当调整两边链条的松紧度，使松紧保持一致。
- 6、经常检查拉钩盒中的弹簧、销轴等易损件，如有损坏，应及时更换。

厢式压滤机品牌-蚌埠压滤机-双发华德压滤机能耗低由安徽双发华德环保科技有限公司提供。安徽双发华德环保科技有限公司（www.ahsfhd.cn）位于安徽省合肥市庐阳区汇银广场A座606。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双发华德在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。双发华德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双发华德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。