

# 内衬不锈钢供应 内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司

产品名称	内衬不锈钢供应 内衬不锈钢 金尚达复合管科技有限公司
公司名称	江苏金尚达复合管科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇万安路386号4幢
联系电话	17751701370

## 产品详情

防锈耐腐蚀性好。不锈钢材质由于具有防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化学性能，其防锈和防蚀比其它材质优越。内衬不锈钢复合管和不锈钢管件配套连接，其适用范围更广泛，除一般供水供热供气外，还适用于化工、医1药、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。耐热耐寒，冷热两用。耐温不锈钢材质工作温度可达700 ~ 1035 。耐寒可达1开尔文(B273 )，液氮冷冻箱就采用不锈钢材。所以不锈钢复合管耐热耐寒性能优越，而且不分冷水管热水管，一管二用，冷热皆宜。

江苏金尚达复合管科技有限公司是一家专门生产双金属复合管设备、双金属复合管、双金属复合管管件。我们是生产、销售于一体的新型民营企业。不锈钢管内衬管穿插完毕之后对其进行冲压，在保压情况下对内衬管与原管线之间的缝隙进行注浆固化作业。内衬不锈钢管的厚度有1—3毫米，而镀锌钢管的镀锌层厚度仅为0.07毫米，厚度相差14.2-42.9倍，不锈钢的耐腐蚀性和致密性又强于镀锌钢管镀锌层。

饮用水管内衬不锈钢复合管产品特点：1.不生垢、不结瘤、耐腐蚀、能耐弱酸腐蚀；2.可以焊接、可以法兰连接、可以螺纹连接、可以沟槽连接；3.耐高温，内衬不锈钢设备制作，可输送热水、沸水、蒸气；4.低温脆性好，内衬不锈钢供应，膨胀系数小；5.内壁光滑，流体流动阻力小；6.卫生性能好，内衬不锈钢，可输送净水；7.外覆层防腐可靠。

内衬不锈钢复合管产品特点：

- 1.不生垢、不结瘤、耐腐蚀、能耐弱酸腐蚀
- 2.可以焊接、可以法兰连接、可以螺纹连接、可以沟槽连接
- 3.耐高温，内衬不锈钢安装，可输送热水、沸水、蒸气

- 4.低温脆性好，膨胀系数小
- 5.内壁光滑，流体流动阻力小
- 6.卫生性能好，可输送净水
- 7.外覆层防腐可靠