

# 佛山净化车间装修公司，顺德无尘室安装，南海洁净车间设计及施工

产品名称	佛山净化车间装修公司，顺德无尘室安装，南海洁净车间设计及施工
公司名称	深圳市兴泰达净化工程设备有限公司
价格	680.00/平方米
规格参数	兴泰达:洁净标准 百级，千级:万级-30万级 深圳:洁净室制造商
公司地址	深圳市龙华区福城街道桔岭老村第一工业区A栋
联系电话	15889561039

## 产品详情

详细介绍：（宋生/1588 9561 039）

兴泰达净化工程设备有限公司专业承接净化车间、无尘室、无尘车间、洁净室、净化间、无菌室、净化空调安装工程、净化装修工程的设计，施工，调试，检测，保养，维护等综合性技术服务的高科技企业。公司拥有一批资深的净化空调设计师和技术精湛施工安装队伍，我们以一流的设计水平、优质的工程施工管理、良好的售后服务和诚信的服务理念。承接光学电子净化车间、触摸屏净化车间，电容屏洁净室厂房规划，LCD液晶制造净化车间，LED封装净化车间，LCM背光净化车间，生物医药洁净室、精密仪器洁净室、QS饮料食品净化车间，PCB印刷洁净车间等行业百级，千级，万级，10万级，30万级空气净化系统工程。

本公司主要经营项目： 洁净度10~300,000级洁净厂房的设计、施工、检测  
中央空调设计、施工 承建安装照明、动力、电气控制系统及空调自动控制系统  
环氧树脂防尘、防腐、防静电工业地板 PVC防尘、防静电工业地板 铸铝、全钢高架地板  
洁净工作台、风淋室、传递窗、洁净棚、FFU等净化设备 工业洁净厂房室内外装修、装饰工程

净化车间（洁净室）特点：

净化原理

气流 初效空气处理 空气调节 中效空气处理 风机加压送风 净化送风管道 高效送风口 洁净室  
带走尘埃（细菌） 回风夹道 新风、初效空气处理。

重复以上过程，即可达到净化目的。

#### 技术参数

换气次数：十万级15 - 20次/小时；

万级20 - 30次/小时；

千级50 - 55次/小时；

百级操作台断面风速0.25-0.35m/s；

压差：主车间对相邻洁净房间 5Pa；洁净房间对非洁净区 10Pa；

温度: 17 - 26 ；

相对湿度：45 - 75%（RH）；

噪声 65dB（A）；

新风补充量：总送风量的20% - 30%；

照度： 300Lux。

#### 结构材料

1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的防火型彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采用铝合金玻璃固定窗。

2.地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。

3.净化通风管道选用镀锌薄钢板制作，并采用“PEF”阻燃型的保温板做保温。