

# 污泥空心桨叶烘干机 桨叶烘干 荣发干燥

产品名称	污泥空心桨叶烘干机 桨叶烘干 荣发干燥
公司名称	常州市荣发干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市横山桥镇芙蓉工业园区
联系电话	13706126565

## 产品详情

公司多年来一直致力于干燥设备行业的研制、生产和经营。现已集多年的干燥技术与经验为一体。轴承体部分在主轴的两端，分动力端轴承体和非动力端轴承体。主要由轴承、轴承座、轴承盖、密封填料、填料压盖、检修盖等。出料调节机构主要由调节板、转轴、定位件等组成。

我们深知，“荣发企业”只有在所涉及的领域内做得更好，才能不辜负你们的信任和友谊，与新老用户共创辉煌。

故障检修:桨叶干燥机因结构简单，在正常使用情况下，很少发生故障。新投入使用的桨叶干燥机，按减速机说明书的要求及时更换润滑油，桨叶烘干，以后则定期添加润滑油保持油位正常。桨叶轴两端的轴承，在出厂时已添加润滑脂，运转期间至少半年添加一次润滑脂（合成复合铝基润滑脂）。

常州市荣发干燥设备有限公司是专业生产干燥设备的企业。

### 工作原理

空心轴上密集排列着楔型中空桨叶，热介质经空心轴流经桨叶。单位有效容积内传热面积很大，桨叶烘干机煤泥污泥手动，热介质温度从-40 到320 ，可以是水蒸汽，污泥空心桨叶烘干机，也可以是液体型：如热水、导热油等。间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型桨叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用，能够洗刷掉楔型面上附着物料，使运转中一直保持着清洁的传热面。桨叶干燥机的壳体为 型，壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖，防止物料粉尘外泄而充分发挥作用。

传热介质通过旋转接头，流经壳体夹套及空心搅拌轴，空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构，以保证较好的传热效果。

污泥空心桨叶烘干机-桨叶烘干-荣发干燥由常州市荣发干燥设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
常州市荣发干燥设备有限公司（[www.czrongfa.com](http://www.czrongfa.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!