

环氧地坪漆（价钱，批发）【润龙包工包料】许昌环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆（价钱，批发）【润龙包工包料】 许昌环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

我们知道，环氧地坪漆经过长期的使用，就会减少寿命，为了平时增强寿命，我们会在日常生活中对它进行保养，那么环氧地坪漆的日常保养清洁方法是什么呢？

- 1、虽然环氧地坪漆耐化学药品的腐蚀性能强，但是对于溅落到环氧地坪漆上的腐蚀性的化学药品和溶剂还是应立即清理，避免对环氧地坪漆造成损害。
- 2、对于洒落在环氧地坪漆上的油脂须立刻清理，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 3、环氧地坪漆只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在环氧地坪漆上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。

综上所述，我们了解到了一些环氧地坪漆的日常保养清洁方法，润龙涂料是专业生产涂料的企业，为客户提供更优质的产品和专业、精湛、完善的服务。

- 1、清洁环氧地坪漆时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 2、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 3、设备进厂前，在环氧地坪漆上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面

4、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用

5、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

【润龙涂料】树立了良好的企业形象,公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求、永不松懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。

有诸多施工者称环氧地坪漆施工在某种程度上取决于密闭性，虽然它的密闭性较好，但如果施工时刮蹭不到位或者滚涂时出现遗漏，比如在墙角处的部分区域出现漏涂或者过薄，便会出现密闭性不强，

此时经过风化之后起皮或者是碎裂，所以要注意对边角处提高施涂量，封闭测试时要保证表面的干燥性，为了保证平整性使用刀，也需要注意避免在表面留有刀痕，对于凹陷处应打磨平整。

【润龙涂料】提供的环氧防静电地坪注重细节，所需服务时间大致要一个服务周期，力求精益求精。