

云浩防水公司 pvc防水卷材施工方法 邢台pvc防水卷材

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 云浩防水公司 pvc防水卷材施工方法 邢台pvc防水卷材 |
| 公司名称 | 寿光市云浩防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头业园区 |
| 联系电话 | 13792625906 |

产品详情

PVC防水卷材，即聚氯乙烯防水卷材，根据GB12952-2011分为H类、L类、P类、G类、GL类等5类，其中以H、L、P三类应用最为广泛。实际应用中，pvc防水卷材施工方案，PVC防水卷材主要有三种施工工艺：P类主要应用于机械固定法；L类主要应用于满粘法和空铺压顶法；H类一般不作为施工主材，而是作为P类、L类卷材的辅助材料使用。

pvc防水卷材主要用途：可适用于工业与建筑业的各种屋面防水，地下室、水库、堤坝、公路隧道、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。

洁净度要求

施工前只有保持表面洁净才能保证冷底子油或防水粘胶剂有效地渗透到水泥砂浆内部，加强防水胶和基层的粘接。

如何保养PVC防水卷材？

- 1.对于施工的环境要多加注意，卷材要在-5度以上的情况下才可以使用。
- 2.对于特殊或者复杂的位置需要有附加层。
- 3.施工时也要注意保护，邢台pvc防水卷材，每次施工结束都要临时做个固定。
- 4.要按顺序进行施工，不可以交叉施工。

机械固定法

即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。

(1)施工时，首先进行预铺，可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm，其中50mm做固定件用，pvc防水卷材施工方法，固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。

(2)按设计和计算的固定间距，用冲击钻先打孔，pvc防水卷材施工，孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧，以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接，横向采用对接处理，上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。

云浩防水公司-pvc防水卷材施工方法-邢台pvc防水卷材由寿光市云浩防水材料有限公司提供。寿光市云浩防水材料有限公司（www.yunhaofs.com）位于山东省寿光市台头业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云浩防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。云浩防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云浩防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sjjinhangyu.com）还是从事山东高分子聚乙烯涤纶防水卷材，山东耐跟穿刺聚乙烯涤纶防水卷材，山东自粘聚乙烯涤纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。