

东莞赛朗密封科技 诺信撞针密封圈 连南撞针密封圈

产品名称	东莞赛朗密封科技 诺信撞针密封圈 连南撞针密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

密封件凹槽内可充填任何抗污染材料（如矽胶） - 但不适用于辐射环境、因密封材料为铁氟龙，诺信撞针密封圈，非常洁净，不会污染制程、摩擦系数极低，即使在极低速应用亦非常平顺，毫无「滞滑效应」，起动摩擦阻力小，即使停机时间长或间歇性运转，均能保持低起动力性能
泛塞封的主要应用O型圈等模压制品的总则

该标准所述的尺寸公差比其他一些工程实践所用的尺寸公差要宽，是考虑到下列情况：

1、所有的橡胶模制后冷却时都有一定程度的收缩，因此在模具设计时应将这一点考虑进去。收缩量取决于所用的橡胶类型和胶料，撞针密封圈厂家，而且同一胶料的收缩量也因批次不同而异。有一些硅橡胶、氟橡胶和其他橡胶特i种弹性体制造的产品收缩量较大，因此使用这些橡胶很难达到M1和M2级公差要求

1:温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，泛塞封应先将其置于20 的环境中，然后再使用。

2:湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

泛塞封(Spring Seal/ spring energized seal/ Variseal)是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，撞针密封圈批发，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。

安装步骤

根据弹簧的形式不同我们推荐的安装方式也不同，如果是螺旋型弹簧密封请选用a类安装方式，V型弹簧坑请选用b类安装方式。

A类：

步骤1：

如图a1将密封圈安装于轴径对应位置推至根部(阀座、阀杆、法兰封)(注意：确保密封圈完全推至底部)。

步骤2：

如图a2将轴与密封圈对准压入空中(注意：确保轴孔同心、不可倾斜)，连南撞针密封圈，正向施压，将密封圈压入沟槽指定位置(注意：压入过程确保受力平衡)。

B类：

步骤1：

如图b1将密封圈推入腔体对应位置(注意：确保密封圈完全推至底部)。

步骤2：如图a2将轴与密封圈对准压入空中(注意：确保轴孔同心、不可倾斜)，正向施压，将密。

封圈压入沟槽指定位置(注意：压入过程确保受力平衡)。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。产品广泛应用于各类机械设备，如：液压油缸、气缸、电子设备、陶瓷机械、液化天然气、印刷机械、食品机械、医用设备、船舶港口、化工设备、石油设备，风力水力发电等。

东莞赛朗密封科技(图)-诺信撞针密封圈-连南撞针密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司(www.sllseals.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛朗密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖顺好。