

化工罐清洗公司免费咨询 河源化工罐清洗公司 裕顺环保

产品名称	化工罐清洗公司免费咨询 河源化工罐清洗公司 裕顺环保
公司名称	裕顺（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼206号
联系电话	19866687108 19866687108

产品详情

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

油罐清洗的注意事项？1、清洗人员必须经过安全培训合格后，方可上岗；2、清洗人员须清楚了解施工时可能存在的危险因素；3、施工前应查看了解现场、警示标志、配备消防设施，并查看设备是否完好，是否符合防爆要求，有无静电接地；4、设备应远离罐体，现场不得有易燃易爆品出现；5、清洗罐体人员应统一穿防静电工作服、鞋帽、手套，严禁穿化纤衣料；

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

一、当油气浓度为该油品爆炸下限的4 - 40%时，进入油罐的作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。二、当油气浓度超过该油品爆炸下限的1%并低于4%时，允许作业人员在不佩戴呼吸器具情况下短时间进罐作业，但应佩戴防毒口罩且每次作业不应超过15分钟；同时，每工作日最多重复工作四次，时间间隔不少于1小时。在此浓度下，也可以使用类似过滤式的呼吸器具（如滤毒式防毒面具），但其气体空间的含氧量不应低于18%。

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

为确保安全，进罐作业必须实施入罐作业票制度。为了防止清罐作业人员中毒，必须做到：

一、当油气浓度为该油品下限的4 - 40%时，进入油罐的作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。二、当油气浓度超过该油品下限的1%并低于4%时，允许作业人员在不佩戴呼吸器具情况下短时间进罐作业，但应佩戴防毒口罩且每次作业不应超过15分钟；同时，每工作日重复工作四次，时间间隔不少于1小时。在此浓度下，化工罐清洗公司免费咨询，也可以使用类似过滤式的呼吸器具（如滤毒式防毒面具），但其气体空间的含氧量不应低于18%。

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

油罐清洗先要将清洗的油罐腾空，完成进出油管，通风管，呼吸管等隔离封堵工作，切断与其他油罐的管线连接，封堵管口，同时应准备好各种工具、器材和设备。高压水射流清洗技术是利用经设备增压系统加压的水由喷头射出形成具有很高冲击和剥削能力的高速水射流，可将内外壁上的结垢、金属氧化物和其他附着物清除，清洗质量好，无污染。配备专用喷头，可使水生产多束、多角度、强度各异的高压水射流，化工罐清洗公司欢迎来电，对被清洗设备内结垢和附着物以及堵塞物进行彻底地切削、破碎、挤压、冲刷达到完全清洗的目的。根据设备内壁结垢的性质和特点，配以相应的工业清洗剂，可使高压清洗效果更好。

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

防止水分及杂质的混入：1) 保持油罐和其他储油容器及抽注工具的清洁；2) 容器要密封，风雨天要特别注意防护；3) 定期检查油料洁净性和排除罐底积水；4) 清洗油罐和管线后要把残液清除干净。防火：油料着火是对油库安全威胁最大、经济损失最大的灾害。这是因为油料着火比其他物质着火具有更大的破坏性。为此，化工罐清洗公司知名企业，必须千方百计地预防油料着火。

裕顺环保科技——化工罐清洗公司

清空油罐后，将伽玛洁10型喷头通过一个不小于4英寸开孔插入到油罐内，上下移动连接管，调节清洗喷头到最佳位置（罐体中轴线附近），河源化工罐清洗公司，通过一台增压泵推动水流进入清洗喷头，加压的射流驱动喷头，进行360度球面自动旋转喷射清洗，在大约10分钟的清洗周期后，完成100%的油罐内表面的清洗。罐壁上的油泥、细菌、污泥、脏物及其他污物，均被冲刷进入容易真空抽取的溶液。

化工罐清洗公司免费咨询-河源化工罐清洗公司-裕顺环保(查看)由裕顺（广州）环保科技有限公司提供。裕顺（广州）环保科技有限公司（yushun.tz1288.com）在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，裕顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。