

# AFB-LF油脂/日本进口THK润滑油-现货库存-轴承专用-进口现货-拓恩

产品名称	AFB-LF油脂/日本进口THK润滑油-现货库存-轴承专用-进口现货-拓恩
公司名称	天津市拓恩商贸有限公司
价格	40.00/桶
规格参数	型号:AFB-LF油脂/日本进口THK润滑油 品牌:日本THK原装进口 比重:70G
公司地址	南开区黄河道467号大通大厦3-14层1202#
联系电话	86 022 27681976/27360915 13132188830

## 产品详情

型号	AFB-LF油脂/日本进口THK品牌	日本THK原装进口
	K润滑油	
比重	70G	粘度等级 15

afb-lf油脂/日本进口thk润滑油-现货库存-轴承专用-进口现货-拓恩-日本原装进口系列--thk品牌系列--原装进口系列--轴承库存销货中心--进口轴承专用---thk品牌--昆山日本thk润滑油--昆山进口轴承专用油脂--现货库存--轴承中心--拓恩--022--27287288 油脂询价qq: 505095424

润滑油询价msn: [hanxiangdudu@yahoo.cn](mailto:hanxiangdudu@yahoo.cn) 相关产品询价网站: <http://www.skftn.com> thk润滑油,日本thk润滑油,thk轴承,thk润滑油脂,thk直线轴承,北京thk轴承,thk轴承弗瑞德,苏州thk轴承,thk油脂,无锡thk轴承 nsk润滑油,日本nsk润滑油,nsk轴承,nsk轴承甸盾总代理,上海nsk轴承,无锡nsk轴承,昆山nsk轴承,nsk轴承价格,nsk轴承型号,青岛nsk轴承 nsk nsl,nsk润滑油,nsk润滑油,日本nsk润滑油,耐高温润滑油,力士润滑油,耐高温塑料瓶,成都润滑油,海湾润滑油,拓恩润滑油丝杆,nsk轴承,nsk轴承甸盾总代理,上海nsk轴承,无锡nsk轴承,昆山nsk轴承,nsk轴承价格,nsk轴承型号,nsk轴承 郑州,nsk轴承损坏原因

thk油脂常用规格型号: afa、afb、afc、afe、aff、afg、afj 型号: afa; 稠度: 285; 说明: 长寿命, 适用温度广泛-45度~+160度, 出色的耐水性和机械稳定性; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

型号: afb; 稠度: 273; 说明: 出色的极压性、机械稳定性以及耐水性; 颜色: 透明色油脂, 容量: 70g

型号: afc; 稠度: 288; 说明: 出色的耐微动磨损性, 长寿命, 适用温度很广泛: -54度~+177度; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g 型号: afe; 稠度: 280; 说明: 最适合于半导体、液晶制造装置等, 寿命长, 适用温度范围广, 出色的化学安定性; 颜色: 白色油脂, 容量: 70g

型号: aff; 说明: 与afe成分相似, 性能相同, 但发尘量更少; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

型号: afg; 说明: 高温下使用的润滑油型号, 减少产品因发热而引起的损耗; 型号: afj; 说明: 油脂有出色的耐磨特性, 有效抑制高速使用时的磨擦问题; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

如您有对thk润滑脂, thk油脂需求欢迎您随时来电来询! 日本nsk润滑油系列 80g油脂: nsk

nsl润滑油是直线导轨专用油。nsk ps2润滑油是高精度高速脂。使用高级合成油作基油, 尿素类增稠剂和特殊添加剂, 有出色的耐磨损性耐蚀性和使用寿命长的特点, 适合高速、中温、小型高速机械使用, 适合

温度为190度。...润滑油是无尘室专用油脂,低污染,专门用于半导体,液晶制造装置和食品机械上。nsk as2润滑油是重负荷,防水抗腐蚀用精密油脂。nsk lr3润滑油是高温高速精密油脂。

可以配合日本yamada黄油枪使用.包装: 80克毛毛虫油脂包装.

可配合我公司的日本山田yamada黄油枪使用.日本nsk 80克油脂专用油枪, smt保养专用黄油枪

另有1.日本thk mg70专用油枪, thk 70克毛毛虫油脂专用加油枪2.日本thk

(afa/afb/afc/afe/aff/afg/afj润滑油)70克油脂thk润滑脂, thk油脂产品型号: afa、afb、afc、afe、aff、afg、afj

型号: afa; 稠度: 285; 说明: 长寿命, 适用温度广泛-45度~+160度, 出色的耐水性和机械稳定性; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

型号: afb; 稠度: 273; 说明: 出色的极压性、机械稳定性以及耐水性; 颜色: 透明色油脂, 容量: 70g

型号: afc; 稠度: 288; 说明: 出色的耐微动磨损性, 长寿命, 适用温度很广泛: -54度~+177度; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

型号: afe; 稠度: 280; 说明: 最适合于半导体、液晶制造装置等, 寿命长, 适用温度范围广, 出色的化学安定性; 颜色: 白色油脂, 容量: 70g

型号: afc; 稠度: 288; 说明: 出色的耐微动磨损性, 长寿命, 适用温度很广泛: -54度~+177度; 颜色: 黄色油脂, 容量: 70g

thk润滑油afathk润滑油afbthk润滑油afcthk润滑油afethk润滑油affthk润滑油afgthk润滑油afjthk润滑油afathk润滑油afbthk润滑油afcthk润滑油afethk润滑油affthk润滑油afgthk润滑油afjnsk润滑油nslnsk润滑油lg2nsk润滑油ps2nsk润滑油lr3nsk润滑油as2