

hdpe双壁波纹管批发 济南小二马 山东hdpe双壁波纹管

产品名称	hdpe双壁波纹管批发 济南小二马 山东hdpe双壁波纹管
公司名称	济南小二马管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区工业北路100-8号
联系电话	15688416222

产品详情

贮存：

HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

运输：

Hdpe双壁波纹管可用各种交通工具运输。

运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。

济南小二马管道有限公司隶属邯郸市兆丰铸业有限公司济南分公司，公司为山东中小型企业提供排水用柔性铸铁管及管件，球墨给水铸铁管及管件，球墨铸铁井盖，树脂井盖，铸铁井篦子，树脂篦子，铸铁围墙加工等各种铸铁配件，HDPE排水用波纹管及管件，PE给水管及管件等。

双壁波纹管工程方案：

熟悉设计图纸、资料，弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。

熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。

根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做好实测数据整理，山东hdpe双壁波纹管，绘制实测草图。

进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测，闭合差符合设计要求后，进行导线点、水准点的加密，hdpe双壁波纹管哪家好，每60米范围内有一个水准点，加密点必须进行闭合平差，水准点的闭合差为20 L，确保加密点的准确，以满足排水管高程、线型控的精度。

济南小二马管道有限公司隶属邯郸市兆丰铸业有限公司济南分公司，公司为山东中小型企业提供排水用柔性铸铁管及管件，球墨给水铸铁管及管件，球墨铸铁井盖，树脂井盖，铸铁井篦子，树脂篦子，铸铁围墙加工等各种铸铁配件，hdpe双壁波纹管供应商，HDPE排水用波纹管及管件，PE给水管及管件等。

双壁波纹管管道修补要点：

HDPE双壁波纹管管道敷设后，因意外因素造成管壁出现局部损坏，hdpe双壁波纹管批发，当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时，可采取粘贴

如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施，必须取得管理单位同意后方可实施。

当管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时，应将损坏的管段更换.当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时，可砌筑检查井或连接井连接。

修补措施。

hdpe双壁波纹管批发-济南小二马-山东hdpe双壁波纹管由济南小二马管道有限公司提供。济南小二马管道有限公司（www.xiaoerma.com）为客户提供“球墨铸铁管,柔性铸铁管,球墨铸铁井盖,铸铁井篦子,树脂井盖”等业务，公司拥有“小二马管道”等品牌。专注于排水系统等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.zhutieguan.cn）还是从事济南球墨铸铁管，山东球墨给水铸铁管，给水球墨铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。