

# 喷漆废水处理设备 废水处理设备 威沃菲环保经验丰富

产品名称	喷漆废水处理设备 废水处理设备 威沃菲环保经验丰富
公司名称	广州市威沃菲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂大岗路18号灏景大厦B305
联系电话	15919076650

## 产品详情

广州市威沃菲环保科技有限公司是一家总部位于中国南方经济中心广州市的科技型环保企业，拥有佛山办事处、东莞办事处，专注于废气、废水处理设备的研发、生产和销售，为企业一站式环保集成技术服务，包括工程总承包、设计、施工、咨询、环评、运营及技术服务。公司主要产品有：成套VOC有机废气处理设备，催化光解净化VOC设备，成套VOC光解净化设备，有机废气处理设备，废水处理设备，VOC废气处理设备。

### 产品特点

该产品与国内同类产品相比较，其特点是：现有的油烟净化器运行周期一般在30--60天就会完全失去净化功能，原因是：电极有吸附污垢的必然性，油烟净化器在工作状态下，油污连续不断的被电极吸附，电极的污物越多，净化效率下降就越多，当电极表面被污物完全覆盖时，电场就会停止放电，导致净化器停机。如果恢复正常工作，造纸废水处理设备，就必须用人工清洗的方法，清除电极表面油污，由于油污的沾性和不易溶解的特殊性给清洗工作带来一定难度的，同时也会产生高额的清洗费用。我公司研发的智能化自动清洗油烟净化器，实现了免人工清洗过程，成功的将由人工清洗行为改变为自动清洗行为，实现了智能化，机械化，自动化，改项目发明填补了该技术领域的一项空白，并获得国家发明专利。

### 高s效净化率

(1) 净化效率的高低，取决于电场的强弱，电场的强弱来自于脉冲电源输出功率的大小，为解决脉冲电源输出功率不足的问题，我们自主开发研制出大功率高频脉冲电源和大功率高压发生器，输出脉冲电压达4万伏，电场的场强大大提高，油烟的净化效率高达95%以上。

(2) 该净化器增加了废气通过行程，电镀废水处理设备，采用两级净化模式及双供电系统，使通过净化

装置的废气分布均匀，流速减慢，并提高电场放电强度，从而大大提高了油烟净化效率。

## 复合式油烟净化器特点与优势

### 惯性分离—过滤复合式

据文献报道，邓九兰等研制的复合式油烟及有害气体净化设备采用旋风分离与吸附过滤相结合的方式净化油烟及有害气体，可去除油烟中的气味，且更换材料方便，但设备体积较大，需有一定场地放置。辽宁省鞍山市环境保护工程技术公司的设计的CYQ型油烟净化器85%以上的油雾在旋风分离的过程中除去。总体净化效率大于90%。

广州市威沃菲环保科技有限公司旗下拥有十五年环保品牌“威力清”，并配备了先进的生产设备与相关的检测仪器，产品质量稳定。环保工作只有起点，没有终点，威沃菲人本着共建人类和谐生存环境，为子孙留下青山绿水蓝天的美好愿望，把“威沃菲”建设成为具有社会效益和企业效益共赢的环保高新科技企业，信守“诚信共赢、开拓创新、客户至上”的原则，为广大的用户服务。公司主要产品有：喷漆废气处理设备，小型工业废气净化设备，废气治理净化设备，有机废气废气净化设备，大型油烟净化设备。

### 废气处理设备八大优点

废气处理设备主要是针对工业场所所产生的有害气体进行治理，应用十分广泛，接下来我们一起看下废气处理设备的八大优点。

一、高效除废气：能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，净化、脱臭效率最高可达99%以上，净化、脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。

二、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使工业废气通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

### 废气处理设备八大优点

适应性强：可适应高浓度，有机废气净化大气量，不同工业废气物质的净化处理，可每天24小时连续工作，废气处理运行稳定可靠。

运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，(每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能)，设备风阻极低<50pa，可节约大量排风动力能耗。

## 废气处理方法介绍及适用范围和优缺点说明

### 稀释扩散法

将有臭味地气体通过烟囱排至大气，或用无臭空气稀释，降低恶臭物质浓度以减少臭味

适用于处理中、低浓度的有组有机废气净化排出的恶臭气体

费用低

设备简单

易受气象条件限制，恶臭物质依然存在

广州市威沃菲环保科技有限公司是一家总部位于中国南方经济中心广州市的科技型环保企业，拥有佛山办事处、东莞办事处，专注于废气、废水处理设备的研发、生产和销售，为企业一站式环保集成技术服务，包括工程总承包、设计、施工、咨询、环评、运营及技术服务。公司主要产品有：成套VOC有机废气处理设备，催化光解净化VOC设备，成套VOC光解净化设备，有机废气处理设备，喷漆废水处理设备，VOC废气处理设备。

根据选定的油烟净化器，确定电源的型号、容量；

根据选定的油烟净化器尺寸要求，由专业工程方确定风机型号、风管和变径尺寸。

选定油烟净化器具体型号之后，您可以在相关的产品参数里面看到设备风量、外形尺寸、法兰口径、机台重量、压损、机门前预留保养空间等相关数据，这是工程方在安装油烟净化器前必须了解的基础数据，并由此选择合适型号的风机、风管和变径。

风机型号确定方法、风管和变径尺寸要求，我们在“油烟净化工程”栏目中有详细说明，如有兴趣，请点击阅读。

所有油烟净化器，既可以在室内安装也可以在室外安装，可选安装方式为立式、卧式和吊装。具体安装工作请联系专业工程方负责。

## 油烟净化器选购方法

“提供最s优良的售后服务”——破s解方法：分期付款。油烟净化器销售价格中，有很大比例是产品售后的清洗维护费用。对于净化效率要求较高的情况，为了保证净化效果和设备稳定性，可以要求较长的付款周期，这样伪劣产品制造商通常会知难而退。4.

“我们的产品是最贵的”——破s解方法：与同类餐馆同样排放条件横向对比。通常来说，高s效率的油烟净化器确实价格比较昂贵，同一厂家，同样的处理容量，最s高s效和最s低效产品的销售价格可以相差5倍以上，“没有人会驾驶奔驰轿车来送快递”，即使是最ss高s档的酒楼，如果可以高空排放油烟，采用普通级别的净化器也能够满足环保要求，买最s合适的，不买最贵的。

根据选定的油烟净化器，确定电源的型号、容量；

一个成熟的油烟净化器厂家，都已经有了为不同型号油烟净化器相配套的电源型号，一般和设备配套发货。因此，用户一般不需要为此问题担心。

一般油烟净化器供电电源必须是接地线的A0220V/50HZ电源，且设备接地必须可靠(接地电阻小于2 )。导线的线径需根据设备的铭牌标示的电流值选取。

喷漆废水处理设备-废水处理设备-威沃菲环保经验丰富由广州市威沃菲环保科技有限公司提供。广州市威沃菲环保科技有限公司(www.gzwwfhb.cn)为客户提供“专业废气,废水处理设备的研发,生产和销售”等业务,公司拥有“威沃菲,威力清”等品牌。专注于污水处理设备等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:汤生。同时本公司(www.weiwofeihb.cn)还是从事voc治理设备,voc治理设备多少钱,广州voc治理设备厂家的厂家,欢迎来电咨询。